TRITON BLUE AQUA 120WW FOCO PAR LED PROFESIONAL 120W EXTERIOR 2IN1 IP650W CW + WW wireless Neutrik

TRITON BLUE

Proyector PAR LED COB IP65 120W WW + CW. Aqua 120 WW Triton-Blue

- Proyector IP65 PAR LED profesional de gran potencia
- Soporte de anclaje con lira y tacos de goma para integración fácil en las instalaciones
- 12 LED de 10W CW+WW 2en1
- Alto flujo luminoso: 5400-6500K (CW) 2700-3000 (WW)
- 4 curvas de dimmer (Linear, Exponential, Logarithmic, S-curve)
- Fácil configuración mediante pantalla TFT con 4 botones táctiles
- Totalmente compatible con RDM
- Funcionamiento sin parpadeo, ideal para producciones de TV y cine

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia 10286859

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: PAR LED serie Aqua Triton-Blue
Tipo: Proyector Led
Apertura haz: 25º
Potencia: 120W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V , 50/60Hz
Temperatura de color: CCT 5400-6500K (CW)
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 12 LED 10W CW+WW 2in1 LED
Colores LED: CW+WW
Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX de 3 ó 6 canales según el modo elegido
Consumo: Máx: 100W
Peso: 5,2 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Triton Blue

- **Características**
  - **Fuente de luz**
    - LED: 1 LED COB de 120W Cool White + Warm White
    - CCT
      - WW: 2700-3000K
      - CW: 5400-6500K
    - Lux @ 3 m
      - WW:1896 Lx
      - CW: 2125 Lx
    - Sistema de mezcla de color
  - **Optica**
    - Apertura del haz: 25º
    - Tipo lente: Fresnel
  - **Sistema de color**
    - Mezcla de color blanco frio y blanco cálido
  - **Control**
    - Protocolo DMX
    - Compatible con RDM para monitoreo y configuración remota
    - Canales DMX de 3 ó 6 canales según el modo elegido
    - Pantalla display TFT de alta resolución con 4 botones para el control de parámetros del proyector
  - **Electrónicas**
    - Dimmer electrónico lineal con regulación de 0 a 100%
    - 4 Curvas de dimmer: Lineal, exponencial, logarítmica, curva S
    - Efecto strobo de 1 a 25 f/s
  - **Eléctricas**
    - Alimentación: AC100-240V , 50/60Hz
    - Máximo consumo: 110W
    - Factor de potencia: 0,44
    - Fusible: 1A
  - **Conectores**
    - Conectores señal entrada y salida DMX de 5 PIN REAN by Neutrik IP65
    - Conectores alimentación de entrada y salida mediante powerCON TRUE 1 REAN by Neutrik IP65

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Físicas**
    - Rango de protección ambiental: IP65
    - Refrigeración: Refrigeración por convección para garantizar un funcionamiento silencioso
    - Suspensión y fijación: Soporte doble tipo lira para fijación para colgar el proyector de forma segura y facilitar la instalación directamente en el suelo
- **Cuerpo**
    - Fabricado en aluminio fundido
    - Construcción robusta resistente a la intemperie
    - Color negro
- **Ambientales**
    - Rango de temperatura de trabajo: De -20º a +45º
- **Medidas y peso**
    - Medidas con embalaje: 365 x 305 x 220 mm
    - Peso del proyector: 5,2 kg
- **Certificaciones**
    - CE
    - RoSH

- **Contenido del paquete**
    - 1 Proyector PAR LED IP65 120W WW + CW con wireless DMX
    - 1 Cable de alimentación powerCON TRUE 1 REAN by Neutrik a shucko 16A
    - 1 Omega con conectores rápidos
    - 1 Mando a distancia IR
    - 1 Manual de usuario

- **Accesorios opcionales no incluidos**
    - Visera de 4 palas (Código: 10287483)
    - Difusor (Código: 10287484)
    - Flightcase de transporte para 8 proyectores (10287482)

- **Identificación del producto**
    - Marca: Triton Blue
    - Modelo: 10286859
    - Código EAN: 7427254442036

- **Sobre la serie AQUA Triton Blue**
    - La gama de proyectores **LED IP65 serie Aqua de Triton-Blue** es una solución técnica avanzada diseñada para satisfacer las necesidades de iluminación en entornos profesionales tanto interiores como exteriores
        - Tecnología LED de última generación que garantiza una mayor luminosidad con un menor consumo energético, proporcionando estabilidad y una excelente mezcla de colores
        - Ideal para aplicaciones profesionales en producciones de TV, cine y eventos, así como en instalaciones fijas para iluminación de edificios y entornos artísticos
        - Cuerpo fabricado en aluminio fundido con un diseño moderno y sistema de ventilación por convección para un **funcionamiento silencioso** y eficiente
        - Incorporación de una pantalla **TFT** en toda la serie y la posibilidad de control inalámbrico Wireless DMX en algunos modelos, junto con curvas de control de dimmer electrónico y compatibilidad total con **RDM**
        - Conexiones de alta estabilidad y fiabilidad utilizando la marca **REAN (Neutrik)** para las señales DMX y de alimentación
        - Disponibilidad de una amplia gama de accesorios como flightcases para transporte, viseras de 4 palas, filtros difusores, garras y abrazaderas, lo que convierte a la serie Aqua de Triton Blue en la opción preferida para instalaciones fijas y eventos exclusivos
    - En resumen, la **serie Aqua de Triton-Blue** ofrece una solución completa y avanzada para cubrir las necesidades de iluminación en una variedad de entornos, destacando por su calidad, versatilidad y fiabilidad en aplicaciones profesionales

- **Sobre la función RDM**
    - **RDM** (Remote Device Management) significa "Gestión Remota de Dispositivos". Es una mejora del protocolo de iluminación DMX512 desarrollado por el USITT (Instituto de Tecnología del Espectáculo y las Artes) que permite la comunicación bidireccional entre

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

consolas de iluminación y dispositivos compatibles con **RDM** a través de una línea DMX estándar.

- Algunos puntos clave sobre **RDM** incluyen:
    - **Comunicación Bidireccional: RDM** permite que los dispositivos de iluminación y controladores DMX se comuniquen entre sí en ambas direcciones, lo que significa que los dispositivos pueden enviar información de vuelta a la consola de iluminación.
    - **Configuración y Control:** Con **RDM**, es posible configurar, controlar y gestionar dispositivos de iluminación de forma remota. Esto simplifica la configuración y el mantenimiento de sistemas de iluminación
    - **Compatibilidad Requerida:** Para utilizar **RDM**, es necesario que tanto el controlador DMX como los accesorios o dispositivos de iluminación sean compatibles con **RDM** y cumplan con sus estándares
- En resumen, **RDM** es una característica valiosa en el control de iluminación que mejora la eficiencia y la gestión de sistemas de iluminación al permitir la comunicación y el control bidireccional de dispositivos a través de una línea DMX estándar

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.