

**NEUTRIK CABLE 5** m de 3 x 2,5 mm2 con Macho y Hembraa powerCON TRUE1 TOP (HO7RNF) NKP H04-A2A1-M0500



NKPH04-A2A1-M005 Cable Neutrik con 2 powerCON TRUE1 TOP IP65 de 5 m

- Cables para exterior NEUTRIK® con powerCON® TRUE1® TOP y cable H07RN de alta calidad
- Ideales para escenarios y eventos
- Cumplen con todas las versiones relevantes de IEC 60799.

Referencia 1027572

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Powercon Tipo: Cable







Tipo de Cable: H07RN-F3G2,5 Sección del cable: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Género conector: Hembra - Macho Conectores: 2 PowerCon True 1 Top

Longitud: 5 metros Marca: Neutrik

## Características destacadas del cable Neutrik NKPH04-A2A1-M005

- Los cables de alimentación NKPH cumplen con la norma IEC 60799
- Los conectores de alimentación powerCON ® TRUE1 ® TOP están certificados según la norma EN60320-1
- Conectores con capacidad de ruptura (CBC)
- ∘ Clasificación IP65 cuando se combina con NEUTRIK ® powerCON ® TRUE1 ® TOP
- Cables de goma de alta calidad de fabricados en Europa

## • Sobre el cable

- Cable de goma H07RN-F3G2,5 negro (L+N+PE)
- Terminado con conectores NEUTRIK powerCON TRUE1 TOP
- Clase de protección: IP65
- Corriente máx.: 16A
- ∘ Tensión nominal: 250V~
- ∘ Temperatura de funcionamiento: -25°C a +55°C
- Incluye tubo termorretráctil transparente sin retractilar para autoetiquetado personalizado antes de retractilar
- El powerCON TRUE1 TOP es un conector con capacidad de ruptura (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión. (según IEC 60320-1 / DIN EN 60320-1 / VDE 0625-1)
- Incluye 2 conectores Neutrik
  - 1 conector NEUTRIK NAC3MX-W-TOP-L
  - 1 conector NEUTRIK NAC3FX-W-TOP-L
  - 2 piezas de tubo termorretráctil Ø 16,0 -> 8,0 / sin encoger

## • Acerca de Neutrik

• Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores



