



# NEUTRIK XLR ACODADO NEGRO 3 PIN MACHO NC3MRX-B



Conector XLR 3 PIN macho aereo 90º color negro contactos dorados | Neutrik NC3MRX-B

- Conector de cable macho de ángulo recto de 3 polos, carcasa de metal negro, contactos dorados
- La serie RX es la versión en ángulo recto de la serie de conectores de cable XX.
- El sucesor de la serie RC ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de montar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de la tensión del cable.

Referencia NC3MRX-B

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Rango IP: IP40  
Color: Negro  
Género conector: Macho  
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector Neutrik NC3MRX-B**
  - Conector de ángulo recto extra delgado
  - 7 posiciones de salida de cable seleccionables
  - Conector macho con recopso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más estricta aumenta la durabilidad
  - El alivio de la tensión del tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
  - La bota con grándula de poliuretano proporciona una alta protección a los estresos de flexión del cable
  - Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación
  - Diseño elegante, ergonómico y práctico
  
- **Especificaciones del conector Neutrik NC3MRX-B**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3MRX-B
    - Genero: Macho
  - **Eléctricas**
    - Capacidad entre contactos:  $\leq 4$  pF
    - Resistencia al contacto:  $\leq 3$  m $\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
    - Resistencia al aislamiento:  $> 2$  G $\Omega$  (inicial)
    - Actual clasificado por contacto: 16 A
    - Voltaje nominal:  $< 50$  V
  - **Mecánicas**
    - Cable O.D.: 3,5 - 8,0 mm
    - Fuerza de inserción:  $\leq 20$  N
    - Fuerza de retirada:  $\leq 20$  N
    - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de acoplamiento
    - Tamaño cable: Máx. 2,5 mm<sup>2</sup>, Máx. AWG 14
    - Cableado: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de cierre
  - **Materiales**
    - Bota: Poliuretano
    - Revestimiento contacto: ,2  $\mu$ m Au aleación dura sobre 2  $\mu$ m Ni
    - Contacto: Bronce (CuSn8)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Color cuerpo: Negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30 °C a +80 °C
  
- **Nota:** El conector **NC3MRX-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
  
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

