



# NEUTRIK ETHERCON CAT6A AEREO CUERPO NEGRO



**NEUTRIK**

Conector aereo etherCON CAT6A color negro.  
Neutrik NE8MX6-B-T

- Conector para cable etherCON CAT6 A con terminación automática, para diámetro de aislamiento  $\leq 1,1$  mm, cromo negro
- El conector NE8MX6 consta de un soporte para conectores de cable que ofrece una carcasa metálica robusta, un alivio de tensión de tipo mandril Neutrik probado y un conector RJ45 compatible con CAT6 A
- Es adecuado para un rango de diámetro de cable de 7 mm a 9,5 mm y un calibre de cable de AWG26/1 - AWG24/1 (sólido) o AWG27/7 - AWG24/7 (trenzado).

Referencia NE8MX6-B-T

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Ethercom  
Tipo: Conector Ethercom  
Rango IP: IP20

Clase: CAT6A  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Marca: Neutrik

- **¡Atención!** Este modelo de conector no es compatible con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B
- **Características destacadas del conector Neutrik NE8MX6-B-T**
  - Conector reforzado con conformidad con componentes CAT6 A según ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
  - Compatible con PoE++ según 802.3bt Tipo 4
  - Protección **IP65** cuando se combina con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W
  - Sistema de bloqueo de pestillo robusto probado un millón de veces
  - Compatible con la gama etherCON CAT5 existente
  - Exclusivo alivio de tensión tipo mandril Neutrik
- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NE8MX6-B-T
    - Código EAN: 7613187009624
  - **Eléctricas**
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
    - Corriente nominal: 1,5 A
    - Rendimiento de la transmisión
      - CAT6A, según clasificación TIA/EIA
      - CAT6 A , según clasificación IEC/ISO/EN
    - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según IEEE 802.3bt
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: 7,0 mm - 9,5 mm
    - Tamaño del cable
      - AWG 26/1 - AWG 24/1 (sólido)
      - AWG 27/7 - AWG 24/7 (trenzado)
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Diámetro del aislamiento: 0,85-1,1 mm
  - **Material**
    - Cojinete: PA / PU
    - Recubrimiento de contacto: Au
    - Caparazón: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
    - Recubrimiento de la carcasa: KTL negro
    - Alivio de tensión: POM
- **Nota:** El conector **NE8MX6-B-T** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

