

MIDAS M32R LIVE



MIDAS

Consola MIDAS M32R LIVE

- **Midas M 32 R Live**, mezclador digital, 16 entradas de micrófono, 8 salidas XLR, 8 DCA y 6 grupos de silenciamiento, 25 faders de motor, pantalla a color de 5", interfaz de audio USB 32x32, 25 buses de mezcla, control remoto DAW
- Control remoto inalámbrico Aplicación IOS, 2x 6,3 mm
- Salidas para auriculares, Midi
- Soportes de montaje en rack incluidos para una máxima flexibilidad, Dimensiones 478 x 617 x 208 mm, Peso 14,3 Kg

Referencia 10154105

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tamaño: 478 x 617 x 208 mm
Peso: 14,3 kg
Marca: Midas

- Si observamos de cerca la **M32R LIVE**, veremos que su estilo es completamente nuevo en todos los sentidos. Los elementos de diseño inspirados en el mundo del automóvil de Rajesh Kutty combinan a la perfección con la inconfundible firma de Midas, lo que distingue a la M32R LIVE de cualquier otra consola. Su forma elegante y estilizada revoluciona por completo la experiencia de las mezclas en vivo
- La construcción del **Midas M32R LIVE** es igualmente impresionante y está diseñada para ofrecerle

años de rendimiento confiable y soportar el exigente entorno de los lugares de presentaciones en vivo. La **M32R LIVE** emplea una construcción predominantemente de estructura espacial, con partes de la subestructura compuestas de aluminio de alto rendimiento. Se han empleado múltiples aleaciones en todo el conjunto para garantizar la máxima eficiencia de los componentes y una mejor relación rendimiento-peso

- El **M32R LIVE** es un diseño innovador y evolucionado que reúne principios de construcción modernos y materiales de alta tecnología en un estilo destinado a pasar a la historia de las consolas
- Canales de procesamiento de entrada: 32 canales de entrada, 8 canales auxiliares, 8 canales de retorno de efectos
- Canales de procesamiento de salida: 16
- 16 buses auxiliares, 6 matrices, LRC principal: 100
- Motores de efectos internos (True Stereo / Mono): 16
- Automatización de espectáculos internos (Cues estructurados / Fragmentos): 500/100
- Escenas de recuperación total interna (incluidos preamplificadores y faders): 100
- Procesamiento de la señal: Punto flotante de 40 bits
- Conversión A / D (8 canales, 96 kHz listo): 24 bits, rango dinámico de 114 dB, ponderado A
- Conversión D / A (estéreo, 96 kHz listo): 24 bits, rango dinámico de 120 dB, ponderado A
- Latencia de E / S (entrada de consola a salida): 0,8 ms
- Latencia de red (Stage Box In> Consola> Stage Box Out): 1.1 ms
- Entrada de micrófono Talkback (XLR)
- Dimensiones: 478 x 617 x 208 mm
- Peso: 14,3 kg

