Neutrik Hembra aerea 8+2 polos IP65 color negro

Conector XLR aéro hembra 8 + 2 Polos IP65 | Neutrik NC10FXX-14-B

- Conector XLR hembra de 8 + 2 polos fácil de montar
- Carcasa de metal cromado negro
- Bloqueo seguro y probado
- Alivio de tensión tipo mandril Neutrik
- Todas las carcasas metálicas ofrecen la mejor protección general de RF y blindaje electromagnético

Referencia NC10FXX-14-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Potencia: 16 A (pines de alimentación), 3 A (pines de datos)
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Polos / Pines: 8 + 2
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones conector NC10FXX-14-B Neutrik**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC10FXX-14-B
        - Código EAN: 7613187009747
        - Género: Hembra
        - Tipo: XLR
    - **Eléctricas**
        - Resistencia al contacto: ≤ 3 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
        - Resistencia al aislamiento: > 10 GΩ (inicial); 0,1 (después de la prueba de calor húmedo)
        - Número de contactos electrónicos: 8 + 2
        - Actual clasificado por contacto: 16 A (pines de alimentación), 3 A (pines de datos)
    - **Mecánicas**
        - Cable O.D.: 8,0 - 10,0 mm
        - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de aomareamiento
        - Tamaño del cable: 2,5 mm² / AWG 14 (pines de potencia), 1 mm² / AWG 18 (pines de datos)
    - **Materiales**
        - Buje: PA/PU
        - Contacto de revestimiento: 0,2 µm Au aleación dura sobre 2 µm Ni
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Insertar: PA66
        - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento del cuerpo: KTL negro
        - Alivio de tensión: POM
    - **Características ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30° C hasta +80° C
        - Estándar de fabricación: IEC 61076-2-103

- **Nota:** Los conectores **NC10FXX-14-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.