NEUTRIK CABLE FF X-TREME EBC15 MM 2CH 150m OM3GT450 1035740

Cable Fibra Optica con conectores FiberFox de 150 m cable X-TREME y carrete Schill GT450 | Neutrik - FiberFox

- Cable fibra optica **Multimodo** con protección X-Treme
- Incluye un carrete Schill muy resistente modelo GT450
- El conector de cable **FiberFox** X-TREME EBC15 de 2 canales ofrece una construcción de cable de fibra de vidrio con doble revestimiento, resistente a cortes y roedores
- Código **Neutrik-FiberFox** 1035740
- Referencia **Neutrik-FiberFox** NKOX2M3-FX-5-150
- Se conecta con las bases chasis NO2M4DW-FX

Referencia NKOX2M3-FX-5-150

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Todo el diseño del cable está recubierto por una cubierta exterior de PUR negra. Esto lo hace ideal para aplicaciones en exteriores. Resiste mayores impactos causados por animales y el ambiente exterior
- **FIBERFOX X-TREME** es ideal para una amplia gama de aplicaciones, como audio, iluminación, redes, megafonía, video, radiodifusión, defensa y gobierno, ferrocarriles y petroquímica. Es utilizado en la mesas de control Dígico
- Su diseño innovador garantiza su implementación en los entornos más exigentes, donde el rendimiento constante y la fiabilidad total son cruciales. El conector está diseñado según el estándar MIL-DTL-83526 y es compatible con todos los demás conectores que cumplen con este estándar.
- Al beneficiarse de la tecnología de haz expandido y la alineación óptica de precisión, el sistema crea una alta inmunidad contra el polvo, el barro, los líquidos y otras contaminaciones.
- El acoplamiento hermafrodita FIBERFOX elimina la necesidad de adaptadores y conectores hembra y macho. El conector del cable viene preensamblado y no está disponible como un solo componente. El cable terminado está disponible en longitudes estandarizadas, en un tambor o carrete de aire, y también se puede solicitar en longitudes personalizadas.

- **Características destacadas**
    - Disponible tambien en multimodo
    - Protección de cables X-TREME para aplicaciones exteriores exigentes
    - Resistente a roedores y a cortes
    - Conectores extremadamente robustos y resistentes, IP68 (acoplados y no acoplados)
    - Los cables son directamente extensibles, no se requieren acopladores
    - Conectores sin desgaste, > 10.000 ciclos de acoplamiento sin necesidad de mantenimiento
    - Los conectores de cable están diseñados según la norma MIL-DTL-83526 y son compatibles con otros conectores que utilizan este estándar.
    - No se requieren herramientas especiales de limpieza o medición

- **Especificaciones**
    - Sobre el producto
        - Modelo: NKOX2M3-FX-5-150
        - Código Neutrik-FiberFox: NKOX2M3-FX-5-150
        - Código pedidos: 1035740
        - Género conectores incluidos: Hermafrodita
        - Modelos carrete enrolla cable incluido
            - Modelo GT450
            - Marca: Schill
            - Medidas tambor
                - Diámetro: 445 mm
                - Alto: 555 mm
                - Ancho: 312 mm
                - Peso vacío: 5,4 kg
    - Mecánicas
        - Resistencia a la tracción_ 1.800 N
        - Carga de comprensión: 50.000 N
        - Vida del producto: > 10.000 ciclos de acoplamiento
        - Resistencia a los golpes: 4000 golpes a 40 g de aceleración
        - Sinusoidal vibracional: 10-500 Hz, amplitud de 0,75 a una aceleración de 10 g
    - Material
        - Bota: Caucho (EPDM)
        - Inserto: Acero
        - Caparazón: Aluminio
        - Alivio de tensión: Latón
    - Ambientales
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Clase de protección: P68 acoplado y desacoplado (1 m durante 60 min)
        - Compatibilidad: MIL-DTL-83526
        - Rango de temperatura: -40°C a +70°C
    - Sobre el cable
        - Color: Negro mate
        - Perdida de inserción: Máx: 1,2 dB a 850 nm. Tipo: 0.7db @850nm
        - Pérdida de devolución: Mín. 25dB @ 850nm
        - Tipo de fibra: Multimodo

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Tipo de cable: FiberFox XTREME 4C
- Radio de curvatura mínimo: 10 cm
- Retención de cables: Hilo de aramida
- Longitud del cable: 150 m

- **Acerca de FiberFox:** FiberFox es una marca de Neutrik Group

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.