

BRITEQ Barra BTI-BEAMBAR18 18 LED x 25W RGBL 6º





Barra LED BTI-BEAMBAR18 Briteq 18 LED de 25W RGBL

- Barra de mapeo de píxeles LED versátil para exteriores de 1 m de largo, excelente para compañías de alquiler, estudios de televisión, escenarios de conciertos, discotecas y muchos más...
- Equipado con 18 lentes
 6° extremadamente efectivas, en combinación con potentes LED RGBL de 25 W.
- Protección IP65 para aplicaciones exteriores
- El filtro frost magnético opcional transforma el dispositivo en una agradable wash

Referencia B05576

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Barra Apertura haz: 6º

Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz

Temperatura de color: Regulable de 1700K a 8000K

Rango IP: IP65





Color: Negro

Número de LED: 18 LED Colores LED: REGBL

Tamaño: 1000 x 85 x 210 mm

Peso: 11 kg Marca: Briteq

- Control total de píxeles a través de un motor de efectos intuitivo o mediante DMX, Art-Net o sACN
- 11, 20, 24, 76 o 96 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota
- Dimmer suave de 16 bits con velocidad ajustable y 3 curvas diferentes
- Ajustes preestablecidos de CCT incorporados de 1700K a 8000K
- Frecuencia de refresco del LED seleccionable entre 1200Hz y 25000Hz
- Sistema de bloqueo rápido para montar fácilmente los proyectores juntos en posición horizontal o vertical.
- Pantalla OLED con botones táctiles para una fácil navegación.
- Conectores XLR de 5 pines Seetronic IP65, se pueden convertir a XLR de 3 pines con nuestro kit BT-XLR5TO3.
- Conectores RJ45 Seetronic IP65 para conectividad Art-Net y sACN.
- Construido en Art-Net a conversión DMX.
- Entradas/salidas de alimentación compatibles con Seetronic IP65 TRUE1.
- Actualizaciones de software a través de cable RI45 estándar.
- Soportes de inclinación resistentes con soportes omega (incluidos) para una instalación rápida

Características

o Medidas: 1000 x 85 x 210 mm

o Peso: 11 kg

• Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz

Consumo de energía: 450W

Color: Negro

• Pantalla de control: OLED

· Fijación: Mediante soporte omega incluido

Clasificación IP: IP65

o Modos de control: Independiente fijo, independiente automático, DMX

• Protocolo de control: Arte-Net, sACN, DMX, RDM

· Canales DMX mínimos 11, canales DMX máximos 96

• Temperatura de color: De 1.700 a 8.000K

· Colores DMX: RGBL

• Identificación del producto

Marca: Briteg

Modelo: BTI-BEAMBAR18
Código para pedidos: B05576

Código EAN: 5420025655767













