

## BRITEQ RECORTE BT-PROFILE 6C20 280W



Motor LED 280W BT-PROFILE 6C20 ENGINE RGBALC | Briteq

- Módulo LED de 280 W RGBALC para lentes 25º/50 o 15º/30º de teatro (alternativa halógena de 2 kW)
- Compatible con ópticas "ETC source four"
- El grupo de LED RGBALC de 6 colores (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian) garantiza:
  - Preajustes blancos perfectos entre 1800K y 10000K con alto CRI >90Ra
  - Amplia selección de colores con exactamente los mismos ajustes preestablecidos de color que en BT-THEATRE HD2 y BT-PROFILE HD
  - Emulación de deriva ámbar muy realista (de tenue a cálido) de lámparas halógenas tradicionales

Referencia B06054

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación





Tipo: Recorte LED

Apertura haz: Depende de la óptica que se acople

Potencia: 290W

Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Temperatura de color: Ajustable de 1.800K a 10.000K

Rango IP: IP20 Clase: Proyectores Color: Negro

Colores LED: RGBALC

Tamaño: 301 x 578 x 226 mm (motor sin lente) Número de canales: Mín. 4. Máx 21 canales DMX

Peso: 6,4 kg Marca: Briteg

## • Características destacadas del motor BT-PROFILE 6C20

- El sistema de calibración de color hace que las diferencias de color entre diferentes lotes sean cosa del pasado
- Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes ajustes preestablecidos del ventilador (en vivo, estudio, potencia)
- Se puede utilizar en modo independiente, sin ningún control DMX
- Controlado por DMX: 8 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
- Canales DMX

Minimo: 4 canales DMXMaximo: 21 canales DMX

- Luminosidad: 9310 a 5 m (haz 13°) / 4320 a 5 m (haz 22°)
- o CRI: 90
- Funcionalidad RDM para una fácil instalación remota
- Grabación de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización LED de alta velocidad ajustable
- Respuesta de atenuación rápida y lenta
- · Pantalla OLED para una fácil navegación a través del menú de configuración
- Función de bloqueo para evitar cambios no deseados de configuración
- Entradas/salidas DXM de 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para fácil conexión en cadena
- o Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 290WMedidas: 301 x 578 x 226 mm
- Peso: 6,54 kg

## · Identificación del producto

Marca: Briteq

Modelo: BT-PROFILE 6C20Código para pedidos: B06054Código EAN: 5420025660549

## Lentes compatibles

- BT-PROFILE 1530 Briteg
- BT-PROFILE 2550 Briteq
- LENS-2550 Triton-Blue
- LENS-1530 Triton-Blue











