

AUDIOPHONY MOJO500LibertyTWS - SISTEMA DE COLUMNA Y SUBWOOFER ACTIVO, MEZCLADOR Bluetooth® 5.0 TWS, BATERÍA LITIO

Sistema de columna y subwoofer activo MOJO500LibertyTWS 250W RMS con DSP, mezclador, Bluetooth® 5.0 TWS y batería de litio.

- Mezclador de 8 canales con entrada Bluetooth 5.0
- Reverberación en los canales 1 a 6
- Caja de 8 pulgadas con módulo amplificador de 500 W
- 6 altavoces de columna de 2,75" de amplia difusión
- Estéreo inalámbrico gracias a la tecnología Bluetooth TWS
- Batería de litio con hasta 15 horas de autonomía
- Estuche opcional

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia H11637

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Subwoofers
Potencia: Columna: 100 W RMS – 200 W máx. Caja: 150 W RMS – 300 W máx.
Rango IP: Interiores
Clase: Altavoces
Color: Negro
Tamaño: 340 x 430 x 400 mm
Peso: 12,6 Kg
Rango de Frecuencia (-10 dB): Altavoces: 180 Hz - 20 000 Hz / Subwoofer: 50 Hz - 200 Hz
Marca: Audiophony

Mixer completo
Este mezclador permite la conexión simultánea de dos micrófonos, dos instrumentos y una fuente de línea o Bluetooth. La reverberación de sala añade plenitud a la voz. Cada canal cuenta con sus propios controles de graves, agudos y volumen. Un indicador de nivel de batería muestra el estado de carga. Compacto y completo, este mezclador ofrece todas las opciones que necesitas.

Siente el estéreo con Bluetooth TWS
Envía música desde tu teléfono móvil al módulo Bluetooth del MOJO500LibertyTWS. Gracias a la tecnología True Wireless Stereo, este módulo transmitirá la señal de audio a un segundo MOJO, permitiéndote disfrutar del modo estéreo Bluetooth.

Amplia dispersión
La precisa orientación de los 6 altavoces de la columna permite una dispersión de sonido de 120° horizontalmente y 20° verticalmente. Esta difusión asimétrica minimiza las reflexiones y optimiza la calidad del sonido, incluso en configuraciones difíciles.

Columna
– Potencia: 100 W RMS – 200 W máx.
– Respuesta en frecuencia: 180 Hz - 20 kHz
– SPL máx. (@1 m): 116 dB
- Impedancia nominal: 4 ohmios
– Altavoz: 6 x 2,75 pulgadas de rango completo
– Dispersión: 120° x 20° (H x V)
– Conector: integrado en la base
-Dimensiones: (80 x 80 x 830 mm) x2
– Peso neto: 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg
Caja acústica
– Potencia: 150 W RMS – 300 W máx.
– Respuesta en frecuencia: 50 – 200 Hz
– SPL máx.
A 1 m: 116 dB
– Impedancia nominal: 4 ohmios
– Altavoz: 8 pulgadas
– Dimensiones: 340 x 430 x 400 mm
– Peso neto: 12,6 kg
Amplificación
– Etapa de graves: 1 x 150 W RMS / 300 W máx. Clase D – 4 ohmios
– Etapa de medios/agudos: 1 x 100 W RMS / 200 W máx. Clase D – 4 ohmios

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.