



TRITON BLUE HYDRO B140 FOCO CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX



TRITON BLUE

Triton Blue Hydro B140

- El Hydro B140 de Triton Blue es un foco LED de alta potencia, de gran rendimiento en diversas aplicaciones profesionales.
- Con un sistema de mezcla de colores RGBL y una construcción robusta, el Hydro B140 es perfecto para satisfacer las exigencias de los eventos profesionales.

Referencia 10297601

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Apertura haz: 10º
Potencia: 7 LED de 20W
Horas vida útil: 20000h
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones caja interior: 145 x 256 x 107
Material: Aleación de aluminio
Peso: 2 kg
Marca: Triton Blue



- **Características**

- **Fuente de luz**

- 7 LED de 20W RGBL
 - Vida útil de la fuente: 20,000 horas
 - Apertura óptica: 10°

- **Óptica**

- Diámetro de lente: 41 mm
 - Tipo de lente PMMAL

- **Sistema de color**

- Mezcla de colores: RGBL

- **Cuerpo**

- Hardware integrado
 - Material: Aleación de aluminio
 - Negro

- **Control**

- Protocolos: DMX512, W-DMX
 - Canales DMX: 6/9/10
 - Control inalámbrico: Soporta CRMX, no compatible con W-DMX
 - Pantalla: LCD
 - Inversión de pantalla
 - Actualización de firmware vía USB XLR Link

- **Electrónica**

- Regulador de intensidad: 0-100%
 - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
 - Luz estroboscópica / obturador
 - Temperatura de funcionamiento
 - Control LED
 - Frecuencia PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz

- **Eléctricas**

- Alimentación: 29.5V
 - Consumo máximo: 140W (versión con batería)
 - Duración batería

- Eco Mode

- Red: 34h
 - Green: 29h
 - Blue: 29h
 - Lima: 29h
 - Full: 8h

- Med Mode

- Red: 33h
 - Green: 28h
 - Blue: 28h
 - Lima: 28h
 - Full : 6h

- Full Mode

- Red: 21h
 - Green: 17h
 - Blue: 17h
 - Lima: 17h
 - Full: 5h

- **Físicas**

- Rango de protección: IP65
 - Enfriamiento por aluminio
 - Conexión de señal: REAN XRL
 - Conexión de datos: REAN XRL
 - Conexión de alimentación: POWER CON TRUE ONE
 - Dimensiones caja interior: 145 x 256 x 107
 - Peso: 2 kg
 - Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C

- **Accesorios incluidos**



- Cables XRL
- Cables de alimentación
- Soporte Omega
- **Accesorios opcionales**
 - Batería Hydro B140 (AB140-001)
- **Certificaciones:** CE, RoHS

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías

