

TRITON BLUE HYDRO B140 FOCO CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX



Triton Blue Hydro B140

- El Hydro B140 de Triton Blue es un foco LED de alta potencia, de gran rendimiento en diversas aplicaciones profesionales.
- Con un sistema de mezcla de colores RGBL y una construcción robusta, el Hydro B140 es perfecto para satisfacer las exigencias de los eventos profesionales.

Referencia 10297601

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Apertura haz: 10º Potencia: 7 LED de 20W Horas vida útil: 20000h

Color: Negro

Tamaño: Dimensiones caja interior: 145 x 256 x 107

Material: Aleación de aluminio

Peso: 2 ka

Marca: Triton Blue





Características

- Fuente de luz
 - 7 LED de 20W RGBL
 - Vida útil de la fuente: 20,000 horas
 - Apertura óptica: 10°
- Óptica
- Diámetro de lente: 41 mm
- Tipo de lente PMMAL
- Sistema de color
 - Mezcla de colores: RGBL
- Cuerpo
 - Hardware integrado
 - Material: Aleación de aluminio
 - Negro
- Control
 - Protocolos: DMX512, W-DMX
 - Canales DMX: 6/9/10
 - Control inalámbrico: Soporta CRMX, no compatible con W-DMX
 - Pantalla: LCD
 - Inversión de pantalla
 - Actualización de firmware vía USB XLR Link
- Electrónica
 - Regulador de intensidad: 0-100%
 - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
 - Luz estroboscópica / obturador
 - Temperatura de funcionamiento
 - Control LED
 - Frecuencia PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz
- Eléctricas
 - Alimentación: 29.5V
 - Consumo máximo: 140W (versión con batería)
 - Duración batería
 - Eco Mode
 - Red: 34h
 - Green: 29h
 - o Blue: 29h
 - Lima: 29h
 - Full: 8h
 - Med Mode
 - Red: 33h
 - o Green: 28h
 - Blue: 28h
 - o Lima: 28h
 - Full: 6h
 - Full Mode
 - Red: 21h
 - Green: 17h
 - 。 Blue: 17h
 - o Lima: 17h
 - Full: 5h

Físicas

- Rango de protección: IP65
- Enfriamiento por aluminio
- Conexión de señal: REAN XRL
- Conexión de datos: REAN XRL
- Conexión de alimentación: POWER CON TRUE ONE
- Dimensiones caja interior: 145 x 256 x 107
- Peso: 2 kg
- Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C
- Accesorios incluidos



- Cables XRL
- Cables de alimentación
- Soporte Omega
- Accesorios opcionales
- Batería Hydro B140 (AB140-001)
 Certificaciones: CE, RoHS

















