



# TRITON BLUE HYDRO B60 FOCO CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX



**TRITON BLUE**

## Triton Blue Hydro B60 Foco con Bateria IP65 RGBL Wireless DMX

- El Hydro B60 de Triton Blue es un Foco LED de gran potencia diseñado para ofrecer un rendimiento adecuado para aplicaciones profesionales.
- Con su sistema de mezcla de colores RGBL, es ideal para diversas necesidades en eventos y espectáculos.

Referencia 10297603

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Proyectores de batería  
Apertura haz: 10°  
Voltaje / Tensión: AC 230V - DC 12,6V adaptador incluido  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 3 LED de 20W  
Colores LED: RGBL  
Tamaño: Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50

Este trabajo tiene licencia Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su explotación total o parcial sin la autorización previa y  
previa de [creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/). S.I.L.U.J.



Certificación: CE y RoSH

Peso: 1,5 Kg

Marca: Triton Blue

#### • Características destacadas

##### ◦ Proyector Triton Blue Hydro B60 - Iluminación profesional donde la necesites

- El **Triton Blue Hydro B60** redefine la iluminación portátil profesional. Este proyector LED autónomo con batería ofrece **potencia, versatilidad y resistencia**, diseñado para espectáculos, eventos corporativos, bodas y producciones móviles.

##### ◦ Rendimiento energético y autonomía sin cable

- Alimentación de **12,6 V** mediante adaptador de corriente incluido
- Batería de larga duración: hasta **18 horas en modo Eco**, 6 h en intensidad total y tiempos intermedios según modo (Medium o Full)
- Ideal para eventos prolongados y entornos sin acceso eléctrico, facilitando una instalación ágil tanto para instalaciones interiores como para el aire libre gracias a su protección IP65

##### ◦ Iluminación de alto valor y efectos de color

- Sistema de color **RGBL** (Rojo, Verde, Azul y Lima) con **3 LED de 20 W**
- Apertura óptica estrecha de **10°**, lente PMMAL de 41 mm para proyecciones definidas, admite filtros frost incluidos para proyecciones con mayor amplitud

##### ◦ Diseño robusto para exteriores

- Certificación **IP65**, protección total contra polvo y chorros de agua, ideal para exteriores exigentes
- Cuerpo ligero (solo **1,5 kg**), enfriamiento mediante aluminio, soporta temperaturas entre **-15 °C y +45 °C**

##### ◦ Control profesional inalámbrico

- Compatible con protocolos **DMX512**, recepción inalámbrica, configuración mediante **LCD integrado**
- Dimmer de intensidad continua (0-100 %), múltiples curvas de dimming (lineal, S-curve, LOG, EXP), estroboscopio/obturador y PWM seleccionable (2400 Hz hasta 15 kHz) para óptimo rendimiento sin parpadeo

##### ◦ Versatilidad expresiva y accesorios incluidos

- Incluye 2 **filtros frost (30° y 60°+10°)**, **control remoto** y **adaptador de alimentación** completando una solución lista para usar
- Gran variedad de accesorios opcionales: baterías extra, tubos LED de diferentes longitudes, cubiertas (blanco o cromado), soportes de piso o suspensión, media máscara y estuches y flightcase de transporte para múltiples unidades

##### ◦ Aplicaciones ideales

- Perfecto para técnicos audiovisuales, organizadores de eventos, compañías de alquiler, escenarios móviles y cualquier proyecto que requiera iluminación profesional sin dependencias eléctricas. Su diseño robusto y autonomía real lo convierten en un favorito en el mercado del rental e instalación profesional

#### • Especificaciones

##### ◦ Fuente de luz

- 3 LED 20W RGBL
- Apertura óptica: 10° (incluye 2 lentes extras de 30° y 60°+10°)

##### ◦ Óptica

- Diámetro de lente: 41 mm
- Tipo de lente: PMMAL

##### ◦ Sistema de color

- Mezcla de colores: RGBL

##### ◦ Cuerpo

- Aluminio fundido
- Color negro

##### ◦ Control

- Protocolos: DMX512, W-DMX
- Canales DMX:3 configuraciones DMX a 6, 9 ó 10 canales
- Control inalámbrico: Sí
- Pantalla LCD



## ◦ **Electrónica**

- Dimmer de intensidad: 0-100%
- Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
- Estroboscopio / Obturador
- Pantalla LCD
- Temperatura de funcionamiento de -15º a + 60ºC
- PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz

## ◦ **Eléctricas**

- Alimentación: 12,6V a través de adaptador de alimentación incluido AC 230V - DC 12,6V
- Duración batería
  - Eco Mode
    - Red: 18h
    - Green: 14h
    - Blue: 14h
    - Lima: 14h
    - Full: 6h
  - Med Mode
    - Red: 15h
    - Green: 11h
    - Blue: 11h
    - Lima: 11h
    - Full: 4h
  - Full Mode
    - Red: 12h
    - Green: 7h
    - Blue: 7h
    - Lima: 7h
    - Full: 2 h

## ■ **Físicas**

- Rango de protección IP65
- Dimensiones caja interior: 265 x 210 x 175 mm
- Peso: 1.5 kg
- Rango de temperatura de trabajo: De -15°C a 45°C

## ■ **Accesorios incluidos**

- 2 Filtros difusores (1 de 30º y 1 de 60º+10º)
- Control remoto
- Adaptador de alimentación AC 230V - DC 12,6V

## ◦ **Accesorios opcionales**

- Batería Hydro B60 (AB60-001)
- Bola LED 50 Hydro B60 (AB60-002)
- Tubo LED 11 Hydro B60 (AB60-003)
- Tubo LED 50 Hydro B60 (AB60-004)
- Tubo LED 80 Hydro B60 (AB60-005)
- Cubierta cromada Hydro B60 (AB60-006)
- Cubierta blanca Hydro B60 (AB60-006)
- Soporte de piso Hydro B60 (AB60-007)
- Soporte de suspensión Hydro B60 (AB60-008)
- Media máscara Hydro B60 (AB60-009)
- Estuche para 6 x Hydro B60 (AB60-010)

## ◦ **Certificaciones:** CE, RoHS

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



