

TRITON BLUE HYDRO B60 FOCO CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX



Triton Blue Hydro B60 Foco con Bateria IP65 RGBL Wireless DMX

- El Hydro B60 de Triton Blue es un Foco LED de gran potencia diseñado para ofrecer un rendimiento adecuado para aplicaciones profesionales.
- Con su sistema de mezcla de colores RGBL, es ideal para diversas necesidades en eventos y espectáculos.

Referencia 10297603

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación Gama: Proyectores de bateria

Apertura haz: 10º

Voltaje / Tensión: AC 230V - DC 12,6V adaptador

incluido Rango IP: IP65 Color: Negro

Número de LED: 3 LED de 20W

Colores LED: RGBL

Tamaño: Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50





Certificacion: CE y RoSH

Peso: 1,5 Kg Marca: Triton Blue

Características destacadas

- Proyector Triton Blue Hydro B60 Iluminación profesional donde la necesites
 - El Triton Blue Hydro B60 redefine la iluminación portátil profesional. Este proyector LED autónomo con batería ofrece potencia, versatilidad y resistencia, diseñado para espectáculos, eventos corporativos, bodas y producciones móviles.
- Rendimiento energético y autonomía sin cable
 - Alimentación de **12,6 V** mediante adaptador de corriente incluido
 - Batería de larga duración: hasta 18 horas en modo Eco, 6 h en intensidad total y tiempos intermedios según modo (Medium o Full)
 - Ideal para eventos prolongados y entornos sin acceso eléctrico, facilitando una instalación ágil tanto para instalaciones interiores como para el aire libre gracias a su protección IP65
- · Iluminación de alto valor y efectos de color
 - Sistema de color **RGBL** (Rojo, Verde, Azul y Lima) con **3 LED de 20 W**
 - Apertura óptica estrecha de **10**°, lente PMMAL de 41 mm para proyecciones definidas, admite filtros frost incluidos para proyecciones con mayor amplitud
- Diseño robusto para exteriores
 - Certificación IP65, protección total contra polvo y chorros de agua, ideal para exteriores exigentes
 - Cuerpo ligero (solo 1,5 kg), enfriamiento mediante aluminio, soporta temperaturas entre -15 °C y +45 °C
- Control profesional inalámbrico
 - Compatible con protocolos DMX512, recepción inalámbrica, configuración mediante LCD integrado
 - Dimmer de intensidad continua (0-100 %), múltiples curvas de dimming (lineal, S-curve, LOG, EXP), estroboscopio/obturador y PWM seleccionable (2400 Hz hasta 15 kHz) para óptimo rendimiento sin parpadeo
- Versatilidad expresiva y accesorios incluidos
 - Incluye 2 filtros frost (30º y 60º+10º, control remoto y adaptador de alimentación completando una solución lista para usar
 - Gran variedad de accesorios opcionales: baterías extra, tubos LED de diferentes longitudes, cubiertas (blanco o cromado), soportes de piso o suspensión, media máscara y estuches y flighcase de transporte para múltiples unidades
- Aplicaciones ideales
 - Perfecto para técnicos audiovisuales, organizadores de eventos, compañías de alquiler, escenarios móviles y cualquier proyecto que requiera iluminación profesional sin dependencias eléctricas. Su diseño robusto y autonomía real lo convierten en un favorito en el mercado del rental e instalación profesional
- Especificaciones
 - Fuente de luz
 - 3 LED 20W RGBL
 - Apertura óptica: 10° (incluye 2 lentes extras de 30º y 60º+10º)
 - Óptica
- Diámetro de lente: 41 mmTipo de lente: PMMAL
- Sistema de color
 - Mezcla de colores: RGBL
- Cuerpo
 - Aluminio fundido
 - Color negro
- Control
 - Protocolos: DMX512, W-DMX
 - Canales DMX:3 configuraciones DMX a 6, 9 ó 10 canales
 - Control inalámbrico: Sí
 - Pantalla LCD





Electrónica

- Dimmer de intensidad: 0-100%
- Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
- Estroboscopio / Obturador
- Pantalla LCD
- Temperatura de funcionamiento de -15º a + 60ºC
- PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz

• Eléctricas

- Alimentación: 12,6V a través de adaptador de alimentación incluido AC 230V DC 12,6V
- Duración batería
 - Eco Mode
 - Red: 18hGreen: 14hBlue: 14h
 - Lima: 14hFull: 6h
 - Med Mode
 - Red: 15h
 Green: 11h
 Blue: 11h
 Lima: 11h
 Full: 4h
 - Full Mode
 - Red: 12hGreen: 7hBlue: 7hLima: 7hFull: 2 h

Físicas

- Rango de protección IP65
- Dimensiones caja interior: 265 x 210 x 175 mm
- Peso: 1.5 kg
- Rango de temperatura de trabajo: De -15°C a 45°C

Accesorios incluidos

- 2 Filtros difusores (1 de 30° y 1 de $60^{\circ}+10^{\circ}$
- Control remoto
- Adaptador de alimentación AC 230V DC 12,6V

Accesorios opcionales

- Batería Hydro B60 (AB60-001)
- Bola LED 50 Hydro B60 (AB60-002)
- Tubo LED 11 Hydro B60 (AB60-003)
- Tubo LED 50 Hydro B60 (AB60-004)
- Tubo LED 80 Hydro B60 (AB60-005)
- Cubierta cromada Hydro B60 (AB60-006)
- Cubierta blanca Hydro B60 (AB60-006)
- Soporte de piso Hydro B60 (AB60-007)
- Soporte de suspensión Hydro B60 (AB60-008)
- Media máscara Hydro B60 (AB60-009)
- Estuche para 6 x Hydro B60 (AB60-010)
- Certificaciones: CE, RoHS



















