



# TRITON BLUE KOSMOS 1000 IP65 WASHER 1000W RGBW OUTDOOR



TRITON BLUE

Triton Blue Kosmos 1000 IP65 Washer 1000W  
RGBW Outdoor

- Configuración LED: 40 LED x 30w
- Fuente: RGBW
- Ángulo del Haz: 20º
- Lux: 33.320 lux @ 5m
- Clasificación IP: IP65
- Protocolos: DMX512,RDM
- Control Inalámbrico: No
- Canales DMX: 3 DMX Modos (4 / 7 / 20 Canales)

Referencia 10297855

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Proyector wash IP65  
Tipo: Proyector Led  
Apertura haz: 20º  
Potencia: 1000W  
Voltaje / Tensión: 100-240V AC,50/60Hz  
Temperatura de color: Ajustable de 2400 a 8500K  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 40 LED de 30W  
Colores LED: RGBW

Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido  
Tamaño: 586 x 160 x 399 mm  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: Control DMX de 4, 7  
ó 20 canales según el modo elegido  
Peso: 22 kg  
Marca: Triton Blue

#### **Fuente de Luz:**

- Fuente: RGBW (4 en 1)
- Configuración LED: 40 LED x 30W
- CCT: 2400K a 8500K
- CRI: 67
- Flujo Luminoso: 28.800 lm
- Lux: 33.320 lux @ 5m
- Vida Útil: 50.000 H

#### **Óptica:**

- Ángulo del Haz: 20º
- Diámetro de Lente: 40 mm
- Tipo de Lente: TIR

#### **Sistema de Color:**

- Mezcla de Color: RGBW

#### **Efectos Dinámicos:**

- Resolución de Control: 8 Bit
- Dimmer: Electrónico 0-100%
- Curvas de Dimmer: 4 Opciones Seleccionables
- Estrobo: Electrónico

#### **Cuerpo:**

- Hardware incluido: 2 Soportes Omega, Cable de seguridad, Cable de alimentación
- Tilt (Manual): 185º
- Material del Cuerpo: Aleación de aluminio y magnesio fundido
- Color del Cuerpo: Negro
- Clasificación IP: IP65

#### **Ruido:**

- Modo Ventilador Automático: 53.3dBA

#### **Control:**

- Protocolos: DMX512, RDM
- Canales DMX: 4 Modos (4 / 7 / 20 Canales)
- Pixel Control: Control 4 Zonas
- Control Inalámbrico: No
- RDM: Sí
- Pantalla: Pantalla TFT
- Invertir Pantalla: Sí
- Batería en Pantalla: No

#### **Electrónica:**

- Alimentación: AC 110-240V / 50/60Hz

- Consumo Máximo: 1000W
- Factor de Potencia: 0.95
- Corriente de entrada: 4.3A @ 220V
- Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
- Conexión de Señal: XLR 5 Pines IP Entrada/Salida
- Conexión de Alimentación: PowerCON TRUE1 IP Entrada/Salida

#### Físico:

- Refrigeración: Ventilador (Fan Cooling)
- Dimensiones: 577 x 152 x 402 mm
- Peso: 22 kg
- Certificaciones: CE, RoHs

#### Accesorios:

- Incluidos: Manual de usuario, 2 soportes Omega, cable de seguridad, cable PowerCON, cable DMX.
- Opcionales: Flightcase para 4 unidades (Ref. 10300497) Difusor: Filtro difusor magnético (Ref. 10297874)



