



TRITON BLUE KOSMOS 270 IP65 WASHER 270W RGBW



TRITON BLUE

Triton Blue Kosmos 270 IP65 Washer 270W RGBW

- 27 LED de 10W RGBW
- Temperatura de color ajustable: De 2400K a 8000K
- Compatibilidad con DMX512, RDM y W-DMX
- Dimmer lineal con regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas seleccionables
- Para uso en exteriores con IP65

Referencia 10297856

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Proyector Led
Apertura haz: 25º
Potencia: 27 LED de 10W RGBW
Voltaje / Tensión: 100-240VAC, 50/60 Hz
Horas vida útil: 50.000
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 465 x 80.3 x 239.8 mm
Consumo: Consumo máximo: 270W

Peso: 6,66 kg
Marca: Triton Blue

- **Luminaria Wash LED estática:** Con protección IP65 diseñada para iluminación arquitectónica y escenarios. Equipada con 27 LEDs de 10W RGBW, ofrece una potencia de 270W con una mezcla de color uniforme y un flujo luminoso de 14.800 lúmenes
- **Funcionamiento Silencioso:** Su diseño de refrigeración por convección natural (sin ventiladores) garantiza un funcionamiento 100% silencioso
- **Control y Versatilidad:** Incluye control W-DMX inalámbrico y un sistema de Tilt manual de 180°

- **Especificaciones Técnicas del KOSMOS 270 IP65**

- **Fuentes de Luz**

- Fuente: RGBW LED
- Configuración del LED: 27 LED x 10w
- CCT: 2400K - 8000K
- CRI: Ra \geq 80
- Flujo Luminoso: 14.800 Lm (25°)
- Intensidad Lumínica: 1.595 Lux @ 5m (25°)
- Vida Útil del LED: 50.000 horas

- **Óptica**

- Ángulo de Apertura: 25°
- Diámetro de la lente: 35mm
- Tipo de Lente: TIR

- **Sistema de Color**

- Mezcla de Color: RGBW

- **Efectos Dinámicos**

- Control de Resolución: 8 Bit
- Curvas de Dimmer: 4 curvas de dimmer
- Frost (Difusor): Opcional (Filtros magnéticos)

- **Cuerpo**

- Tilt: Manual 180°
- Cuerpo (material): Aleación de aluminio fundido a presión
- Color del Cuerpo: Negro
- Clasificación IP: IP65

- **Nivel de Ruido**

- Modo Silencioso: Sí (Disipación de calor natural / Convección)

- **Control**

- Protocolos: DMX512
- Canales DMX: 4CH, 7CH, 8CH
- Control de Pixel: No (Control integral de matriz)
- RDM: Sí
- Display: Pantalla OLED con 4 botones táctiles
- Invertir Pantalla: Sí
- Batería de Respaldo: No
- Actualización de Firmware: Via DMX

- **Electrónica**

- Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
- Consumo Máximo: 270W
- Factor de Potencia: 0.95
- Corriente de Arranque: 1.29A @ 220V
- Conexión de Señal: Seetronic IP65 XLR 3/5-Pin In/Out
- Conexión de Datos: DMX512 / RDM
- Conexión de Alimentación: Seetronic IP65 PowerCon In/Out

- **Físico**

- Sistema de Enfriamiento: Disipación natural (sin ventilador)
- Suspensión y Fijación: Soporte Omega y anclaje de seguridad
- Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
- Peso: 6.66 kg (Neto)
- Medidas: 465 x 80.3 x 239.8 mm

- **Certificaciones**

- Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**

- 1 x Kosmos 270 IP65
- 1 x Cable de alimentación estándar UE IP65 (PowerCON TRUE)
- 1 x Soporte Omega
- 1 x Cable de seguridad
- 1 x Manual de usuario

- **Accesorios Opcionales**

- Filtros Frost 40º
- Flightcase

- **Descripción para proyectos**

- Barra LED Wash estática IP65 de 280W para uso en exteriores e interiores, equipada con 27 LEDs de 10W RGBW y un ángulo de haz de 25°. Ofrece una mezcla de color pura y una temperatura de color ajustable de 2400K a 8000K. Su sistema de refrigeración por convección natural asegura un funcionamiento totalmente silencioso. Control mediante DMX512 (4/7/8 canales), RDM y W-DMX inalámbrico integrado. Carcasa de aluminio fundido en color negro con Tilt manual de 180°. Conexiones estancas Seetronic IP65 para señal y alimentación. Dimensiones 465x80.3x239.8 mm y peso 6.66 Kg. Incluso cable de alimentación IP65, soporte Omega y cable de seguridad. Certificaciones CE y RoHS.





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.