

TRITON BLUE KOSMOS 1200 IP65 WASHER CEGADORA 1200W OUTDOOR

Triton Blue Kosmos 1200 IP65 Washer Cegadora 1200W Outdoor

- El Washer-Cegadora Kosmos 1200 IP65 de Triton Blue combina una iluminación potente con una carcasa resistente, ideal para eventos y producciones exigentes.
- Su avanzada tecnología de mezcla de colores y su diseño versátil lo convierten en una herramienta imprescindible para aplicaciones profesionales tanto en interiores como en exteriores.
- INCLUYE Garras

Referencia 10297857

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Tipo: Efecto Wash
Potencia: Máx. 1.900W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100~240VAC, 50~60Hz

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 784 LED 3 en 1 RGB SMD 5050, 1 W + 392 LED blanco 1,56 W
Colores LED: RGB+W
Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido
Tamaño: Dimensiones con embalaje: 61 x 23 x 46 cm
Certificacion: CE y RoSH
Peso: 13 kg
Marca: Triton Blue

Proyector Híbrido KOSMOS 1200: Potencia y Versatilidad IP65

- Potencia Híbrida: El Kosmos 1200 combina lo mejor de dos mundos con una matriz de 392 LEDs de 1.56W (Blanco Frío) para un potente efecto strobe y 784 LEDs de 1W (RGB) para un baño de color intenso, ofreciendo una versatilidad total en un solo equipo.
- Luminosidad de Impacto: Diseñado para grandes escenarios, este proyector es capaz de generar un flujo luminoso impresionante de 72.600 lúmenes, garantizando una impacto visual espectacular.
- Control de Píxeles Avanzado: Lleva la creatividad al máximo con su control independiente de zonas, ofreciendo 28 segmentos controlables para la luz blanca y 14 segmentos para la luz RGB para crear efectos y degradados.
- Cobertura Panorámica y Movimiento: Con una apertura óptica ultra ancha de 117°, el Kosmos 1200 baña superficies enormes con facilidad. Además, incorpora un TILT motorizado de 180° (con resolución de 16 bits) para añadir dinamismo y barridos de luz a tus shows.
- Resistencia Total IP65: Construido para soportar las condiciones más exigentes, cuenta con certificación IP65 y un chasis de aleación de magnesio y aluminio. Es ideal para festivales al aire libre, soportando lluvia y polvo sin sacrificar rendimiento.

- **Especificaciones técnicas:**
  - **Fuente de luz**
    - Fuente: 392 LED de 1.5W CW + 784 LED de 1W RGB
    - Temperatura de color ajustable: De 2800K a 8000K
    - Flujo luminoso: ≥72.600 lúmenes (valor máximo)
    - Intensidad lumínica: 1.600 Lux a 5 metros (117°)
    - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
  - **Óptica**
    - Apertura óptica: 117°
  - **Sistema de color**
    - Mezcla de colores: RGB CW
  - **Efectos dinámicos**
    - Resolución de Control: 8 Bits o 16 Bits
    - Frost (Difusor): No
  - **Cuerpo**
    - Hardware integrado: Garras, Cable de Seguridad
    - Tilt: 180°
    - Retroalimentación (Feedback): Sí
    - Resolución Pan/Tilt: 8 Bits o 16 Bits
    - Material: Aluminio, Magnesio Fundido
    - Color del Cuerpo: Negro
  - **Nivel de ruido**
    - Modo de ventilador automático: 47.4 dBA
  - **Control**
    - Protocolos: ArtNet, RDM, DMX512 y SACN
    - Canales DMX: 8CH, 11CH, 13CH, 24CH, 30CH, 74CH y 97CH
    - Control de Píxeles: Control de 14 zonas RGB + 28 Zonas CW
    - RDM: Sí

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Invertir Pantalla: Sí
        - Actualización de Firmware: Vía USB
        - Control Inalámbrico: No
        - Pantalla: TFT
        - Batería de Respaldo: No
    - **Electrónica**
        - Regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas seleccionables
        - Frecuencia de destello de hasta 20 Hz
        - Temperatura de operación: De -10°C a 45°C
        - Fuente de Alimentación Principal: 100~240V AC, 50~60Hz
        - Consumo Máximo de Energía: 1900W
        - Factor de Potencia: 0.95
        - Corriente de Arranque: 9.1A @ 220V
        - Conexión de Energía: PowerCON TRUE IN REAN
    - **Conexiones de señal y datos**
        - Conexión de Señal: etherCON RJ45 IN/OUT para conexión ArtNet, XLR 5 Pines REAN Macho y Hembra para conexión DMX
        - Conexión de Datos: RJ45 para Art-Net/sACN, Puerto USB (con conectores REAN)
    - **Físicas**
        - Refrigeración: Ventilador
        - Suspensión y Fijación: Soporte Omega
        - Bloqueo Pan / Tilt: No
        - Rango protección IP: IP65
        - Peso: 13 kg
        - Dimensiones con embalaje: 61 x 23 x 46 cm
        - Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 45C
    - **¿Qué incluye la caja?**
        - 1 Kosmos 1200
        - Garras integradas
        - Cable de alimentación PowerCON TRUE
        - Cable XLR 5 PIN REAN
        - Cable de seguridad
        - Manual de usuario
    - **Accesorios opcionales**
        - Flightcase para transporte seguro (10300499)
    - **Certificaciones:** CE y RoHS

- **Descripción para proyectos**
    - Proyector híbrido LED (Strobe/Wash) con clasificación IP65, matriz de 392 LEDs de 1.56W (Blanco) y 784 LEDs de 1W (RGB). 72.600 lm, temperatura de color ajustable de 2.800K a 8.000K. Óptica fija de 117º de apertura con sistema de TILT motorizado de 180° (resolución 8/16 bits). Gestión independiente de 14 zonas RGB y 28 zonas de blanco (Pixel Control), compatible con protocolos DMX512, RDM, ArtNet y SACN. Panel de conexión estanco con entradas/salidas PowerCON True, XLR 5 pines y EtherCON con conectores REAN. Alimentación AC 100-240V, consumo máximo de 1.900W. Chasis fabricado en aleación de magnesio y aluminio acabado en negro. Peso 13Kg. Certificaciones: CE y RoHS.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





















Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.