



TRITON BLUE HELIOS 600 IP65 CEGADORA RGBW OUTDOOR



TRITON BLUE

Triton Blue Helios 600 IP65 Cegadora RGBW Outdoor

- La cegadora Helios 600 IP65 de Triton Blue ofrece una iluminación potente y versátil, ideal para aplicaciones en exteriores con su clasificación IP65.
- Equipado con LED de alta potencia en múltiples colores, garantiza un rendimiento excepcional tanto en espectáculos como en eventos.

Referencia 10297858

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 2 x 50º
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V CA, 50/60 Hz
Temperatura de color: CCT: De 2.000k a 10.000k
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cegadora
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 2 LED 300W
Colores LED: RGBAWW
Carcasa / Cuerpo: Aluminio Fundido
Tamaño: 510 x 300 x 280 mm

Certificación: CE y RoSH

Peso: 8,84 kg

Tipo Lámpara: LED

Marca: Triton Blue

• Características

- **Fuente de luz**
 - 2x 300W LED en colores rojo, verde, azul, ámbar y blanco cálido
 - Temperatura de color ajustable: 2000K a 10000K
 - Flujo luminoso: 1500 Lux a 5 metros (50°)
 - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
 - Apertura óptica: 50°
- **Sistema de color**
 - Mezcla de colores: RGBAWW
- **Cuerpo**
 - Aleación de aluminio fundido a presión
 - Negro
- **Nivel de ruido**
 - Sistema de ventilación bajo nivel de ruido
- **Control**
 - Protocolos: DMX512/RDM
 - Canales DMX: 1/2/4/6 STROBE/6 RGB/10/13/14/22/24/10 DIRECT/12 DIRECT/17 DIRECT/28 DIRECT/41 DIRECTO
 - Pantalla: OLED
 - Actualización de firmware vía USB
- **Electrónica**
 - Frecuencia de dimmer: 800/1200/2000/3600/12000/25000 Hz
 - Curvas de dimmer: 4 modos: Lineal, Ley cuadrada, Logarítmico, Curva S
- **Eléctricas**
 - Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz
 - Consumo máximo: 610W
 - Factor de potencia: 0.95/230V
- **Físicas**
 - Protección IP: IP65
 - Refrigeración con ventiladores de bajo ruido
 - Suspensión y fijación: Suelo plano, suspensión verticalmente o lateralmente
 - Conexiones de señal: Conectores IP DMX IN/OUT
 - Conexiones de alimentación: Conectores IP Power IN/OUT
 - Peso: 10 kg
 - Dimensiones con embalaje: 51 x 30 x 28 cm
 - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
- **Accesorios incluidos**
 - Cable PowerCOM TRUE
 - Cable de seguridad
 - Manual de usuario
- **Accesorios opcionales**
 - AH600-001 Asa transversal
 - AH600-002 Baseboard
 - AH600-003 Handle Vertical
 - AH600-004 Holder
 - Helios 600 IP65 FC Flightcase para transporte seguro
- **Certificaciones:** CE, RoHS

