DAS AUDIO PRO ARTEC-306-W SISTEMA PASIVO

SOUND WITH SOUL

Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-306-W | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Difusor rotable 90º x 60º
- Posicionamiento horizontal o vertical
- Anclajes para soporte VESA75/VESA100
- Soporte U AXU-AR306-W incluido
- **Aplicaciones**
    - Sistemas A/V y eventos corporativos
    - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
    - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299145

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cajas Acústicas
Rango de Frecuencia (-10 dB): 70 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB): 90º
Cobertura Vertical: 60º
SPL Máximo 1W/1 m (pico): 116 dB
Impedancia Nominal: 8 ohms
Amplificador recomendado: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Procesador recomendado: INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004
Conector de Señal de Entrada: Terminales de tira de barrera cubiertos
Conector de Señal de Salida: Terminales de tira de barrera cubiertos
Construcción del recinto: Contrachapado de abedul
Geometría del Recinto: Trapezoidal
Acabado del recinto: Pintura ISO-flex
Rigging: M10 Rigging Points
Color: Black
Dimensiones (HxWxD): 385 x 195 x 260 mm
Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 471 x 266 x 330 mm
Peso Neto: 7,2 kg
Peso de Envió: 9,2 kg
LF Driver: 6B
HF Driver: M-26
Bocina: BCT-96
Marca: Dirty Rigger

- El sistema pasivo 2-vías de amplia gama **ARTEC-306-TW** incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6″ y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura blanca de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.
- El difusor rotable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306-TW incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.