

## DAS AUDIO PRO ARTEC-306-TW SISTEMA PASIVO



Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-306-TW | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Posicionamiento vertical/horizontal
- Difusor rotable 90° x 60°
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR306-W incluido
- Aplicaciones
  - Sistemas A/V y eventos corporativos
  - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
  - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299147

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Cajas Acústicas

Rango de Frecuencia (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz

Cobertura Horizontal (-6 dB): 90º

Cobertura Vertical: 60º





SPL Máximo 1W/1 m (pico): 90 dB Impedancia Nominal: 8 ohms

Derivaciones de transformador 70 V: 12.5 W, 25 W, 50

W, 100 W

Derivaciones de transformador 100 V: 25 W, 50 W, 100

W

Manejo de potencia RMS: 100 W Manejo de potencia Pico: 400 W

Amplificador recomendado: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-

MA1604

Procesador recomendado: INTEGRAL-M88 INTEGRAL-

MA1604 INTEGRAL-MA1004

Conector de Señal de Entrada: Terminales de tira de

barrera cubiertos

Conector de Señal de Salida: Terminales de tira de

barrera cubiertos

Construcción del recinto: Contrachapado de abedul

Geometría del Recinto: Trapezoidal Acabado del recinto: Pintura ISO-flex

Rigging: M10 Rigging Points

Color: Black

Dimensiones (HxWxD): 385 x 195 x 260 mm

Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 471 x 266 x 330

mm

Peso Neto: 8,0 kg Peso de Envió: 10,5 kg

LF Driver: 6B HF Driver: M-26 Bocina: BCT-96 Marca: DAS Audio

- El sistema pasivo 2-vías de amplia gama **ARTEC-306-TW** incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura blanca de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.
- El difusor rotable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306-TW incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

