



DAS AUDIO PRO ARTEC-308-T SISTEMA PASIVO



SOUND WITH SOUL

Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-308-T | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 8GU
- 1 x motor de compresión M-26
- Difusor rotatable 90º x 60º
- Posicionamiento horizontal o vertical
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR308 incluido
- **Aplicaciones**
 - Sistemas A/V y eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299154

- ARTEC-308-T es un sistema pasivo de 2 vías con transformador, diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional en aplicaciones que requieren conexión a sistemas de audio distribuido de 70 V/100 V, como instalaciones comerciales. Equipado con un transductor de bajas frecuencias de 8" y un

motor de compresión M-26 de 1" acoplado a un difusor rotatable con una cobertura nominal de 90° x 60° (H x V).

- ARTEC-308-T proporciona una respuesta de frecuencia que abarca desde 60 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 120 dB SPL. El sistema tiene una capacidad de aguante de potencia de 150 W RMS y 600 W de potencia pico, asegurando un rendimiento fiable en una variedad de aplicaciones.
- Fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con pintura ISO-flex™, el sistema ARTEC-308-T garantiza durabilidad en entornos exigentes, a la vez que mantiene un diseño discreto y funcional. Gracias a su difusor rotatable, el sistema puede ser instalado tanto en posición vertical como horizontal, adaptándose a las necesidades del espacio y manteniendo una cobertura uniforme.
- El accesorio de montaje en U (AXU-AR308) se incluye con el producto. Además, existen versiones en color blanco para mayor flexibilidad en su integración estética.

