

DAS AUDIO PRO ARTEC-310.96 SISTEMA PASIVO



Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-310.96 | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 10MI, 2.5» VCD
- 1 x motor de compresión M-34
- Difusor rotable 90° x 60°
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Soporte U AXU-AR310 incluido
- Aplicaciones
 - Sistemas A/V y eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299160

 ARTEC-310.96 es un sistema pasivo de 2 vías con transformador, diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional y versatilidad en aplicaciones que requieren conexión a sistemas de audio distribuido de 70 V/100 V. Equipado con un transductor de bajas frecuencias de 10" y un motor de compresión M-34 con diafragma de titanio, acoplado a un difusor rotable con una cobertura nominal de





- 90º x 60º (H x V).
- ARTEC-310.96-T proporciona una respuesta de frecuencia que abarca desde 50 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 126 dB SPL. El sistema tiene una capacidad de aguante de potencia de 250 W RMS y 1000 W de potencia pico, asegurando un rendimiento fiable tanto en instalaciones comerciales como en eventos de mayor escala.
- Fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con pintura ISO-flex™, el sistema ARTEC-310.96-T garantiza durabilidad en entornos exigentes, a la vez que mantiene un diseño discreto y funcional. Gracias a su difusor rotable, el sistema puede ser instalado tanto en posición vertical como horizontal, adaptándose a las necesidades del espacio y manteniendo una cobertura uniforme. Además, incluye puntos de suspensión integrados M10 y soporta los estándares de montaje VESA75/VESA100.
- El accesorio de montaje en U (AXU-AR310) se incluye con el producto.



