

DAS AUDIO PRO HQ-212.95DX SISTEMA PASIVO ARRAY

Sistema pasivo array HQ-212.95-DX | DAS Audio

- Sistema dos vías de tiro largo
- Acabado exterior CX (ISO-flex)
- 2 x altavoces de baja frecuencia de 12″
- Motor de compresión de neodimio M-78N, 3″ VCD
- Selector modo de operación pasivo/biamplificado
- Ajustados ángulos de cobertura 60º x 40º
- Difusor giratorio
- Soporte acero inoxidable
- **Aplicaciones**
    - Sistemas instalación profesional
    - Pabellones y grandes recintos deportivos
    - Estadios
    - Aplicaciones exteriores

Referencia 10299286

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- HQ-212.64 es un sistema de dos vías de tiro largo diseñado para instalaciones de medio y gran tamaño, como pabellones, estadios, auditorios y teatros. Con un control preciso de la cobertura y una gran capacidad de potencia, el HQ-212.64 es ideal para su uso tanto de manera individual como en configuraciones tipo array de unidades múltiples. El sistema cuenta con un altavoz de graves de 12” (modelo 12LQN4C con bobina de 3”) y un motor de compresión M-78N con membrana de titanio y una bobina de 3”, asegurando un rendimiento acústico óptimo en aplicaciones exigentes.
- El sistema ofrece una cobertura ajustada de 60º x 40º, con un difusor rotatorio que permite flexibilidad en su instalación, adaptándose a diferentes configuraciones. El HQ-212.64 cubre un rango de frecuencias de 63 Hz a 18 kHz, alcanzando una presión sonora máxima de 141 dB SPL. Con una capacidad de aguante de 800 W RMS y 3200 W de potencia pico, este sistema está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en entornos de gran escala.
- El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con el resistente acabado ISO-flex™ en su interior y exterior. El sistema se ofrece en dos versiones: CX (exposición cubierta), con un recubrimiento ISO-flex en ambas caras, y DX (exposición directa), que añade una capa exterior de fibra de vidrio y un sellado interior de gel para una mayor protección contra la intemperie. Ambas versiones cumplen con la normativa IP54, asegurando durabilidad en condiciones climáticas adversas.
- Equipado con puntos de volado M10 y un soporte de acero inoxidable, el HQ-212.64 es una solución robusta y fiable para instalaciones permanentes en recintos de gran envergadura.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.