



DAS ARTEC-506A-W SISTEMA AUTOAMPLIFICADO



Sistema autoamplificado ARTEC-560A-w | DAS Audio

- Amplificador ultra-ligero Clase D
- Fuente de alimentación conmutada
- Reducido tamaño y bajo peso
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Utilizable sobre trípode
- **Aplicaciones**
 - Sistemas A/V y eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10300090

- **ARTEC-506A-W** es un sistema autoamplificado de 2 vías, blanco, diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional en aplicaciones que requieren una solución compacta y versátil. Equipado con un transductor de 6" para las medias y bajas frecuencias y un motor de compresión M-34 para las altas frecuencias, ambos diseñados específicamente para maximizar el rendimiento del sistema, el ARTEC-506A-W proporciona una respuesta clara y precisa en todo el rango de frecuencias, desde 65 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 118 dB SPL.
- El sistema cuenta con un amplificador de Clase D, que entrega 720 W de potencia pico (360 W para bajas frecuencias y 360 W para altas frecuencias), lo que asegura un rendimiento eficiente y dinámico

en aplicaciones de refuerzo de sonido.

- El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y recubierto con pintura blanca ISO-flex, lo que garantiza su durabilidad en entornos exigentes. El sistema cuenta con puntos de rigging M10 para facilitar su instalación en diferentes configuraciones.
- Con una conectividad flexible gracias a sus entradas balanceadas y conectores XLR, el ARTEC-506A-W es una solución compacta, robusta y eficiente para aplicaciones profesionales que requieren una excelente calidad de sonido.

