

DAS ARTEC-508A-W SISTEMA AUTOAMPLIFICADO

DAS AUDIO

Sistema autoamplificado ARTEC-508A-W | DAS Audio

- Amplificador ultra-ligero Clase D
- Fuente de alimentación conmutada
- Reducido tamaño y bajo peso
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Utilizable sobre trípode

- **Aplicaciones**
  - Sistemas A/V y eventos corporativos
  - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
  - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10300091

- **ARTEC-508A-W** es un sistema autoamplificado de 2 vías, blanco, diseñado para ofrecer una calidad de sonido superior en aplicaciones que requieren una solución compacta y versátil. Equipado con un transductor de 8” para las medias y bajas frecuencias, con una bobina de 2”, y un motor de compresión M-34 con una bobina de 1,5” para las altas frecuencias, el ARTEC-508A-W proporciona una respuesta clara y precisa en todo el rango de frecuencias, desde 55 Hz hasta 20 kHz, alcanzando una presión sonora máxima de 122 dB SPL.
- Su amplificador Clase D de 720 W de potencia pico asegura un rendimiento excepcional. El sistema cuenta con conectores XLR balanceados, con una entrada de señal de audio y una salida loop-thru,

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

permitiendo la conexión en cadena de varios sistemas. El control del sistema se complementa con el procesamiento de señal recomendado, asegurando una configuración óptima.

- El recinto está fabricado en contrachapado de abedul, protegido con un acabado ISO-flex blanco, lo que lo convierte en un sistema duradero y robusto, ideal para aplicaciones exigentes. Con un peso de solo 9,9 kg (21,8 lb), es fácil de transportar e instalar.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.