

DAS PA 900 ETAPA DE POTENCIA



Etapa de potencia PA-900 | DAS Audio

- Respuesta en Frecuencia 20 Hz-20 kHz +0-1 dB
- Relación Señal/Ruido (20 Hz-20 kHz) > 100 dB
- Distorsión (SMPTE-IM) $\leq 0.35\%$
- Distorsión (típica) 20 Hz-20 kHz $\leq 0.35\%$
- Factor de Amortiguamiento @ 8 ohms > 200
- Sensibilidad de Entrada @ 4 ohms 0.775 V o 1.4 V
- Ganacia en Voltaje 31 dB
- Tensión Nominal 230 V AC 50 Hz
- Dimensiones (Al x An x P) 8.8 x 48.2 x 22.7 cm
- Peso 12.7 kg
- Modo Estéreo
 - Potencia 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD 350 W
 - 4 ohms EIA 1 kHz 1% THD 450 W
- Modo Mono Puento
 - 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD 900 W

Referencia 10097547

- Los amplificadores de la serie PA están diseñados y construidos para proporcionar una solución asequible de amplificación de calidad. Su amplia gama de modelos convierte a la serie PA en ideal para aplicaciones de refuerzo de sonido, tanto en instalaciones fijas como móviles.
- Los amplificadores disponen de un sólido chasis de acero de 2 unidades, que asegura la rigidez estructural. Los ventiladores de baja sonoridad permiten un funcionamiento silencioso y a baja temperatura. Los amplificadores incorporan interruptores en la parte trasera que permiten seleccionar el modo de operación (puente, estéreo o paralelo) y la sensibilidad de entrada.

