



DAS AUDIO PRO WR-6412DXG SISTEMA PASIVO



Sistema Pasivo WR-6412DXG | DAS Audio

- SPL Max: 130 dB
- Dispersion: 60º x 40º
- Peso: 31,5 kg (69,5 lb)

Referencia 10299241

- El sistema **WR-6412-DXG** incorpora un altavoz 12AV para reproducir las bajas frecuencias. Un motor de compresión M-75 con diafragma de titanio de 3" acoplado a un difusor rotatable con dispersión 60º x 40º es responsable de una brillante reproducción de agudos. Los recintos están fabricados con tablero contrachapado de abedul y están disponibles en negro, blanco o gris militar según el acabado.
- El sistema WR-6412-DXG está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex tanto en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

