

# DAS VANTEC-20A-W SISTEMA AUTOAMPLIFICADO ARRAY



Sistema Line Array  
autoamplificado VANTEC-20A-W | DAS Audio

- SPL Max: 135 dB
- Dispersion: 90° x 15°
- Peso: 28,5 kg ( 62,8 lb )

Referencia 10299057

- La **VANTEC-20A-W-W** es un line array “curved source” autoamplificado que incorpora una gran cantidad de soluciones tecnológicas diseñadas para proporcionar la máxima versatilidad a las empresas profesionales de sonido. Ya sea apilado sobre el subwoofer VANTEC-118A-W-W, volado como un compacto array o utilizado individualmente como satélite, la VANTEC-20A-W-W cubre un gran número de aplicaciones, desde eventos corporativos, refuerzo de sonido para espacios de tamaño medio o instalaciones permanentes.
- Diseñado para ser usado en arrays de hasta 5 unidades, la VANTEC-20A-W-W es ideal para aplicaciones que requieren una potencia y tiro medio. La rapidez y facilidad de uso están garantizados gracias al sistema de volado que permite apilar sobre o volar desde el sistema VANTEC-118A-W-W. Individualmente la VANTEC-20A-W-W puede ser utilizada sobre un soporte y dispone de un mecanismo de angulación que permite hasta 13,5° de inclinación positiva o negativa.
- La VANTEC-20A-W-W incorpora el interfaz DAScontrol™, el cual posibilita que de una manera rápida y sin complicaciones podamos configurar el sistema en array y alinear el sistema con VANTEC-18A y VANTEC-118A-W sin necesidad de un procesador externo. A través de la pantalla de LCD, DAScontrol™ permite seleccionar preajustes en función del número de unidades que conforman el line array y compensar la ecualización de las altas frecuencias dependiendo del tiro. El potente DSP de la VANTEC-20A-W incluye filtros FIR para conseguir una respuesta de fase lineal y una respuesta al

impulso precisa, que en términos de prestaciones da como resultado más claridad, un ataque más definido en las percusiones y en general un sonido más natural.

- Cuando usemos la VANTEC-20A-W individualmente podremos utilizar DASlink™ APP para transmitir música en estéreo de alta calidad, además de controlar y monitorear diferentes funciones del sistema. La VANTEC-20A-W cuenta con un amplificador Clase D de última generación de 1500W pico, que utilizado en una configuración biamplificada alimenta un altavoz DAS 12F4C y dos motores de compresión M-60.

