



# DAS ACTION-515A ALTAVOZ ACTIVO BIAMPLIFICADO 1000W



DAS ACTION-515A Altavoz Activo  
Biemplificado 1000W

- Sistema activo biemplificado
- Amplificador Clase D 1000 W doble canal
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado en pintura ISO-Flex, altamente resistente al clima y golpes

Referencia 10152531

## DAS ACTION-515A Altavoz Activo Biemplificado 500W RMS

- Sistema activo biemplificado
- Amplificador Clase D 1000 W doble cana
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado en pintura ISO-Flex, altamente resistente al clima y golpes
- Interfaz DAScontrol™ para facilitar el montaje y ajuste
- DSP con 3 presets y pantalla LCD

**ACTION-515A** es un sistema activo diseñado para aportar una gran versatilidad de uso, desde instalaciones fijas a su aplicación más común de PA portátil. Gracias a su difusor rotable de 90º x 60º podemos utilizar la caja en posición horizontal en una instalación, monitor de escenario o incluso como front fill.

Máxima calidad posible tanto en los materiales como en el diseño del sistema en su conjunto. En la serie ACTION-500A DAS utiliza el mismo contrachapado de madera de abedul, que utiliza en los sistemas de touring, consiguiendo una calidez en el sonido y una robustez difícilmente igualable en el segmento. Además todos los cabezales activos de la serie cuentan con un mezclador de 2 entradas XLR balanceadas de micro y línea, una entrada adicional de 3,5 mm Mini Jack y conexión powerCON.

El sistema cuenta con un altavoz 15MI4 que aporta una contundencia mayor que el resto de cabezales de la serie en las bajas frecuencias y un motor M-34 para las altas frecuencias que en conjunto con el amplificador clase D de 1000W de potencia pico consiguen un rendimiento excepcional. La interfaz DAScontrol™ permite a los usuarios configurar los presets, modos de EQ, retardo, control de ganancia y mezcla de las fuentes de señal, por medio de un DSP de 24-bit de alta gama, y una pantalla LCD situada en la parte trasera.

- Potencia Nominal Amplificador 1000 W
- Clase D, Biamplicado
- Respuesta en Frecuencia (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz
- SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m 131 dB
- Dispersión 90º x 60º (Rotable)
- Material del Recinto Contrachapado de abedul
- Color/Acabado Negro/Pintura ISO-flex
- Conectores INPUT: 2 X Female XLR
- AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack
- LOOP THRU: Male XLR
- AC INPUT: powerCON
- Tensión Nominal 115 V, 2.2 A, 50 Hz/60 Hz
- 230 V, 1.1 A, 50 Hz/60 Hz
- Dimensiones (Al x An x P) 718 x 444 x 375 mm
- 28.3 x 17.5 x 14.8 in
- Peso 24 kg (52.8 lb)

