MIDAS HUB4 SISTEMA DE MONITORIZACION



MIDAS HUB4 Concentrador de sistema de monitorización con 4 puertos PoE para mezcladores personales o cajas de escenario compatibles

- Entrada y salida AES50 de 48/44,1 kHz
- StageCONNECT
- Salida analógica de 16 canales

Referencia 10175009

- **Características Midas HUB4**
  - Hub con alimentación remota PoE para hasta 4 mezcladores personales DP48 y cajas de escenarios compatibles
  - Puertos AES50 IN y THRU para hubs en cascada o cajas de escenario con 48 canales bidireccionales a 48 / 44,1 kHz
  - 16 salidas analógicas balanceadas para enviar mezclas estéreo personales 4x2 a transmisores IEM en el rack lateral
  - La asignación de nombres de canales y las asignaciones de grupo se pueden distribuir desde consolas M32 compatibles
  - Las cajas de escenario Midas DL8 se pueden conectar y alimentar desde puertos
  - Las salidas de mezcla personales pueden monitorearse a través de 'upstream' AES50 a las consolas conectadas
  - Funcionamiento remoto a través de cable blindado CAT5e de hasta 80 m de longitud
  - Conexión AES50 sync master / thru
  - 2 puertos RJ45
  - 4 Salidas remotas AES50 RJ45

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Alimentación remota PoE y USB tipo B
- 48 canales de audio AES50 con frecuencia de muestreo: 44,1 / 48 kHz
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 50 x 482 x 291 mm
- Formato: 1U
- Peso: 3,96 kg





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.