NEUTRIK NP 3 CM-B CONECTOR TIPO MIL 0.206''(MIL-PLUG 642/5A) NEGRO

Conector MIL (MIL-P-642/5A), carcasa de metal negro, contactos de latón

- Los conectores con diseño tipo MIL según el estándar MIL MIL-P-642/*, cuentan con una construcción similar jack Neutrik estándar con alivio de la tensión tipo mandril y un barril de metal delgado para cumplir con los altos requisitos de los equipos de comunicación militar
- Estos enchufes no son compatibles con conectores estándar de 1/4" (acc. EIA RS453) y paneles de conexión.

Referencia NP3CM-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Enchufe MIL de 0,206" (MIL-P-642/5A)
- El conductor de punta de una pieza garantiza una conductividad segura
- Retención de cables tipo carcasa metálica y mandril - robusto y confiable

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NP3CM-B
    - Código EAN: 7613187004223
    - Género conector: Macho
  - **Eléctricas**
    - Resistencia al contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
    - Resistencia al aislamiento: > 2 GΩ
    - Clasificación por contacto: Depende del conector de acoplamiento / A
    - Voltaje nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Cable O.D.: 4 - 7 mm
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de conexión
    - Tamaño del cable: 0,5 mm² con AWG 20
    - Conexionado: Contactos de soldadura
  - **Materiales**
    - Buje: Poliacetal (POM) + PU
    - Contacto de revestimiento: 2 µm
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA 6,6 30 % GR)
    - Cubierta: Color negro
    - Llivio de la tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Cumplimiento estándar: MIL-P642/5A
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20ºC a +25ºC

- **Nota:** El código NP3CM-B se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.