NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S POWERCON TRUE1 HEMBRA AEREO (cable 6-12 mm) caja 50 u.

Conector powerCON TRUE1 hembra aereo NAC3F-TRUE1-S para cable de 6 a 12 mm | Neutrik

- El **powerCON TRUE1** es un conector de red con bloqueo para aplicaciones difíciles y exigentes
- Es la solución muy robusta en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión de alimentación segura
- El **powerCON TRUE**1 es una serie de conectores con capacidad de ruptura (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o en vivo
- **Precio unitario suministro en cajas de 50 unidades (se entregan desmontados)**

Referencia NAC3F-TRUE1-S-D

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP65
Clase: powerCON TRUE 1
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector poewerCON TRUE1 NAC3F-TRUE1-S**
  - Conector de alimentación sellado de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
  - Utiliza materiales de alto impacto y resistentes a los rayos UV
  - Conector monofásico bloqueable
  - Extremadamente robusto y fiable
  - Certificado ENEC y VDE según IEC 60320-1 y EN IEC 60320-1
  - Certificado por UL y CSA según UL 60320-1 y CSA 22.2 No. 60320-1
  - IP65 e IP67 (acoplado o con tapa cerrada)
  - Conector de red real con capacidad de frenado (CBC)
  - Sistema de bloqueo giratorio fácil y fiable
  - Buje de bloqueo NEUTRIK único y alivio de tensión para diámetros de cable de 6 mm a 12 mm

- **Preguntas relacionadas con este modelo de conector**
  - ¿Cuál es la diferencia entre la versión -S y -L?
    - Ambas versiones están totalmente certificadas según EN IEC 60320-1, UL 60320-1 y CSA 22.2 No. 60320-1.
    - La versión S está certificada por otros cables que la versión L, cables de la siguiente manera
      - Versión S: H05VV-F 3G1.5mm², H05VV-F 3G2.5mm², H07RN-F 3G 1.5 mm² y SJOOW 14/3 AWG
      - Versión L: H07RN-F 3G 2.5 mm², SOOW 16/3, SJOOW 16/3 y SJOOW 14/3
    - ¿Cuándo es relevante el IEC 60799?
      - Esta norma se aplica a "Conjuntos de cables y conjuntos de cables de interconexión" y, por lo tanto, cubre los cables a la red eléctrica y los cables que actúan como interconexiones de alimentación
    - ¿Por qué el buje está suelto en una dirección?
      - Esto es para cumplir con el requisito de estándares para evitar el desmontaje manual. Para abrir la entrada del cable se requerirá una herramienta especial
- **Especificaciones del conector poewerCON TRUE1 NAC3F-TRUE1-S**
  - Sobre el conector
    - Marca: Neutrik
    - Familia Neutrik: PowerCON TRUE1
    - Modelo: NAC3F-TRUE1-S-D
    - Genero del conector: Hembra
    - Código EAN: 7613187022883
  - Eléctricas
    - Resistencia al contacto: ≤ 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 4 kVdc / 2.8 kVac
    - Resistencia al aislamiento: >0,1GΩ (después de la prueba de humedad y calor IEC 68-2-30)
    - Número de contactos eléctricos: 2 + PE
    - Clasificación de Europa: 16 A / 250 V AC según EN IEC 60320-1
  - Mecánicas
    - Cable O.D.: 6 - 12 mm
    - Vida del conector: > 5000 ciclos de conexión
    - Tamaño del cable (mm²): 1,0 – 2,5 mm² con AWG 14
  - Materiales

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Contacto de revestimiento: 2 µm Ag
        - Elemento de bloqueo: Poliamida (PA 66)
        - Contactos: Aleación de cobre
        - Inserto: Poliamida (PA 66)
        - Cuerpo: Poliamida (PA 66)
        - Alivio de tensión: Policetona
    - Ambientales
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Clase de protección: IP 65 / 67 (acoplado o con tapa cerrada)
        - Resistencia a los rayos UV: El material clasificado por F1 resiste la exposición a los rayos UV
        - Rango de temperatura
            - De -30°C a +80°C según IEC 61984
            - De -5°C a +40°C según IEC 60320-1

- **Nota:** El conector NAC3F-TRUE1-S-D se suministra únicamente en embalajes completos de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.