



NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1 POWERCON TRUE1 MACHO CHASIS CON TAPA IP65



El "powerCON TRUE1 hermético" es un conector de red con bloqueo para aplicaciones exigentes.

- Sustituye a los conectores de aparatos eléctricos en cualquier situación donde se necesite una solución robusta con bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura.
- Con powerCON TRUE1, puede contar con una conexión segura, incluso en las condiciones más extremas.
- El powerCON TRUE1 cuenta con capacidad de ruptura (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o con tensión.

Referencia NAC3MPX-TRUE1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Semi-Profesional
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom

AWG (American Wire Gauge): AWG 12

Género conector: Macho

Conectores: Powercon True1

Marca: Neutrik

Con una impresionante variedad de funciones y un enfoque especial a la protección y el rendimiento, el powerCON airtight es la opción ideal para profesionales que requieren una fiabilidad absoluta.

- Gracias al conector hermético powerCON TRUE1, puede contar con una conexión segura, incluso en las condiciones más extremas.

Características y beneficios

- Hermeticidad para pruebas en línea de producción para garantizar VERDADERA PROTECCIÓN EXTERIOR en los dispositivos
- Conector de alimentación sellado de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Extremadamente robusto y confiable
- Certificación ENEC y VDE según IEC 60320-1 y EN IEC 60320-1
- Certificado por UL y CSA según UL 60320-1 y CSA 22.2 No. 60320-1
- Certificado UL según UL 498
- IP65, IP66 e IP67 (acoplados o con tapa cerrada)
- Conector de red auténtico con capacidad de corte (CBC)
- Sistema de bloqueo giratorio fácil y confiable

Información técnica

Producto

- **Título:** NAC3MPX-TRUE1
- **Familia de productos:** powerCON® TRUE1

Eléctrico

- **Resistencia de contacto:** $\leq 2 \text{ m}\Omega$
- **Rigidez dieléctrica:** 4 kV CC / 2,8 kV CA
- **Resistencia de aislamiento:** $> 1 \text{ G}\Omega$ (después de la prueba de humedad y calor IEC 68-2-30)
- **Número de contactos eléctricos:** 2 + Educación Física
- **Clasificación Europa:** 16 A / 250 V CA según EN IEC 60320-1
- **Calificación de América:** 20 A / 250 V CA según UL 60320-1
- 20 A / 250 V CA según CSA C22.2 N.º 60320-1
- 20 A / 250 V CA según UL 498

1. Mecánico

2. **Vida:** > 5000 ciclos de apareamiento
3. **Tamaño del cable (mm²):** 2,5 mm²
4. **Tamaño del cable (AWG):** 12 AWG

Material

- **Recubrimiento de contacto:** 2 μm de Ag
- **Elemento de bloqueo:** Acero inoxidable
- **Contactos:** Aleación de cobre
- **Caparazón:** Poliamida (PA 66)

Ambiental

- **Inflamabilidad:** UL 94 V-0
- **Clase de protección:** IP 65 / 66 / 67 (acoplados o con tapas cerradas)

- **Resistencia a los rayos UV:** El material con clasificación F1 resiste la exposición a los rayos UV.
- **Rango de temperatura:** -30 °C a +80 °C según IEC 61984. -5 °C a +40 °C según IEC 60320-1

