



# NEUTRIK NC5FDX- TOP XLR 5 PIN HEMBRA CHASIS TOP IP65



Conector XLR hembra 5 PIN IP65 color negro NC5FDX-TOP | Neutrik

- Conector de chasis hembra de 5 polos, VERDADERO PROTECCIÓN PARA EXTERIORES (TOP)
- La serie **X-TOP** es un conector de chasis XLR de "alta resistencia" para uso en exteriores
- Tiene clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E al acoplarse con el cable o conector de chasis relacionado de la gama **XLR TOP**

Referencia NC5FDX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Aplicaciones: Instalación  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector NC5FDX-TOP Neutrik**

- Gama de conectores XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Con clasificación IP65 y aprobación TOP teniendo en cuenta UL50E al acoplarse con el cable relacionado o el conector de chasis de la gama XLR TOP
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto
- Mantiene el sellado cuando está en uso y cuando está desconectado

- **Especificaciones del conector NC5FDX-TOP Neutrik**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
- Serie Neutrik: Conectores serie TOP
- Género del conector: Hembra
- Tipo: Chasis 5 Pin
- Modelo: **NC5FDX-TOP**
- Código EAN: 7613187011924

- **Eléctricas**

- Capacidad entre contactos:  $\leq 4$  pF
- Resistencia de contacto:  $\leq 5$  m $\Omega$
- Rigidez dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento:  $> 10$  G $\Omega$  (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 7,5 A
- Tensión nominal: 50 V CA

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción:  $\leq 20$  N
- Fuerza de retirada:  $\leq 20$  N
- Vida del conector: Mín. 1000 ciclos de apareamiento
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- Alambrado: Contactos de soldadura
- Forma del chasis: D
- Dirección de montaje: Montaje frontal

- **Materiales**

- Recubrimiento de contacto: 0,2  $\mu$ m de Au sobre 2  $\mu$ m de Ni
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
- Elemento de bloqueo: Acero Ck67
- Alojamiento: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
- Recubrimiento de la carcasa: KLT negro

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Cumplimiento de normas: IEC 61076-2-103
- Clase de protección: IP65
- Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30° a + 80°C

- **Nota:** El conector **NC5FDX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

