



NEUTRIK NC5FDXX- TOP XLR 5 PIN HEMBRA CHASIS TOP IP65 con tapa de goma



Conector XLR 5 PIN Hembra para chasis Serie
TOP IP65 NC5FDXX-TOP Neutrik

- Conector chasis hermético "**xlrCON TOP**" solución perfecta para aplicaciones exigentes al aire libre y las condiciones más adversas
- Este innovador producto forma parte del grupo de productos xlrCON y pertenece a nuestra línea de señalización premium
- Con una impresionante variedad de características y un enfoque particular en la protección y el rendimiento, el "**xlrCON TOP** hermético" es la opción para los profesionales que requieren una fiabilidad absoluta.

Referencia NC5FDXX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR

Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Con el **xlrCON TOP** hermético, puede contar con una conexión segura, incluso en las condiciones exteriores más extremas. Confíe en sus características protectoras y su alto rendimiento para garantizar conexiones de señal que cumplan con los requisitos más estrictos. Confíe en la VERDADERA PROTECCIÓN EXTERIOR con este excelente conector de chasis de NEUTRIK, su enlace con el futuro
- **Características destacadas del conector NC5FDXX-TOP Neutrik**
 - Clasificación IP65 e IP66 para proteger contra la entrada de agua y polvo (incluso en condiciones de tapa de sellado sin acoplado y abierta)
 - Hernquedad para pruebas de línea de producción para garantizar una VERDADERA PROTECCIÓN EXTERIOR en los dispositivos
 - Resistencia a la corrosión (prueba de pulverización de sal 1440h)
 - Lenguaje de diseño sin fisuras de etherCON TOP y xlrCON TOP
 - Protección UV (carcasa F1, sellado F2(UV))
 - Fácil mantenimiento debido al diseño de montaje frontal
 - Ignífugo (V0, sin halógenos)
 - Protección ESD de hasta 2 kV
- **Especificaciones conector NC5FDXX-TOP Neutrik**
 - Sobre el conector
 - Marca: Neutrik
 - Familia Neutrik: XLRCON
 - Modelo: NC5FDXX-TOP
 - Género: Hembra
 - Código EAN: 7613187021350
 - Eléctricas
 - Capacidad entre contactos: ≤ 4 pF
 - Resistencia al contacto: ≤ 5 m Ω
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
 - Resistencia al aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
 - Corriente nominal según IEC 61984 y EN 61984 a 25 °C: 7,5 A en combinación con NC5MX1-TOP
 - Corriente nominal según IEC 61984 y EN 61984 a 50 °C: 7,5 A en combinación con NC5MX1-TOP
 - Corriente nominal acc. a UL 1977: 7,5 A en combinación con NC5MX1-TOP
 - Actual nominal acc. a CSA C22.2 No. 182,3: 6 A en combinación con NC5MX1-TOP
 - Voltaje nominal según IEC 61984 y EN 61984: 50 Vac SELV
 - Voltaje nominal según UL1977: 50 Vac
 - Mecánicas
 - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
 - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
 - Vida del conector: Mínimo 1000 ciclos de acoplamiento
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de bloqueo
 - Cableado: Contactos de soldadura
 - Forma del chasis: Tamaño D
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Materiales
 - Revestimiento del contacto: Chapado en oro
 - Contactos: Latón
 - Brida: PA66 (componente duro) + TPE-E (componente blando)
 - Alojamiento: PA66
 - Ambientales
 - Recinto exterior: Adecuado para ser utilizado como parte del recinto exterior de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con el Anexo Y de IEC 62368-1, EN IEC 62368-1, UL 62368-1, C22.2 No. 62368-1

- Recinto contra incendios: Adecuado para ser utilizado como parte del recinto contra incendios de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con IEC 62368-1, EN IEC 62368-1, UL 62368-1, C22.2 No. 62368-1
 - Cumplimiento estándar: IEC 61984, EN 61984, UL 1977, CSA C22.2 No. 182,3
 - Protección de entrada según IEC 60529: IP65 e IP66
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 60068-2-20
 - Grado de contaminación: Según IEC 60664-1:2
- **Nota:** El conector **NC5FDXX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

