



BRITEQ BT-COLORAY PROYECTOR LED 18x8W RGBW 20° BLANCO (TRUE1) 3pin



Proyector 18 LED de 8W RGBW salida 20º IP65
cuerpo blanco | Briteq BT-COLORAY

- Proyector de exterior con 18 LED RGBW de 8W, ángulo de haz de 20° y conectores Neutrik TRUE1 Powercon y XLR 3 Pin y refrigeración por ventilador IP
- Cuerpo color blanco
- Este elegante proyector es una herramienta muy potente para todo tipo de eventos (escenarios, programas de televisión, stands de exposiciones, iluminación arquitectónica, etc.)

Referencia B05580

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector

Tipo: Proyector PAR
Apertura haz: 20º
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Rango IP: IP65
Color: Blanco
Número de LED: 18 LED de 8W RGBW
Colores LED: RGBW
Tamaño: 305 x 273 x 192 mm
Peso: 5,28 kg
Marca: Briteq

- Clasificación IP65
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- La pantalla LCD garantiza una fácil navegación en los diferentes menús de configuración
- Preparado para estudio de TV: frecuencia de actualización de LED de 1200 Hz sin parpadeos
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o LED (rápida)
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de fallo del DMX, puedes elegir entre el modo apagón y el modo congelado.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Ajuste del balance de blancos para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores
- Se pueden guardar/cargar las configuraciones predeterminadas de fábrica y las configuraciones de usuario
- Entradas/salidas DMX de 3 pines y entradas/salidas Neutrik® TRUE1 PowerCON ® para una fácil conexión en cadena
- Kit de modificación opcional disponible para modificar IP XLR de 3 pines a 5 pines
- Refrigeración por ventilador IP para una mayor vida útil del LED
- **NOTA:** Este producto tiene clasificación IP65 mientras se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

• Especificaciones

- Medidas: 305 x 273 x 192 mm
- Peso: 5,28 kg
- Entrada de alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz mediante conectores Powercon TRUE1 para entrada y salida
- Máx. consumo de energía: 123W
- Colores LED: RGBW
- Haz de luz: 20º
- Pantalla control: Pantalla táctil
- Modos de control DMX: Fijo independiente, automático independiente, manual, DMX, maestro/esclavo
- Protocolos de control: DMX y RDM
- Canales control DMX
 - Mínimo 4 canales
 - Máximo 7 canales
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 Pin
- Color del cuerpo: Blanco
- Clasificación IP65

• Contenido del paquete

- 1 Proyector BT-COLORAY
- 1 Cable alimentación
- 1 Manual usuario

• Accesorios opcionales disponibles

- Flightcase para 6 proyectores (B03280)
- Soporte omega para instalación rápida (B02677)
- Kit para cambio de conectores de 3 a 5 PIN (B05523)
- Actualizador de firmware (B05019)

• Identificación del producto

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-COLORAY
- Código para pedidos: B05580
- Código EAN: 5420025655804

