



# BRITEQ BT- PROFILE MOTOR RECORTE LED SPOT / 500W CW/WW



Motor recorte teatro BT-PROFILE 500TW/LED  
ENGINE | Briteq

- Motor recorte LED basado en un módulo LED COB especial de 500W (2800K + 6000K) y múltiples opciones vendidas por separado: diferentes ópticas (compatibles ETC y Triton Blue), porta gobos, iris.

Referencia B06058

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Proyector Teatro  
Tipo: Recorte LED  
Apertura haz: Según la lente opcional colocada  
Potencia: 500W  
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz  
Temperatura de color: Regulable de 2800K a 6000K  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Número de LED: 1 LED COB especial de 500W (2800K + 6000K)  
Colores LED: CW y WW  
Peso: 5,26 kg  
Marca: Briteq

- Esta base LED para recortes se basa en tecnología LED de alta potencia
- Es el complemento perfecto para nuestro BT-THEATRE 400TW
- Para su comodidad, el proyector se vende en dos partes separadas:
  - **MOTOR BT-PROFILE 500TW/LED**
    - Equipado con un LED COB blanco sintonizable de alta potencia (2800K-6000K)
    - Sistema de refrigeración extremadamente silencioso mediante tecnología de tubos de calor
    - Compatible con ETC ® Source Four-optics
    - Pantalla LCD para fácil configuración.
    - 5 modos de trabajo:
      - Control manual de la intensidad y diferentes preajustes de CCT
      - 4 modos DMX diferentes con atenuación de 8 o 16 bits y control CCT
    - Diferentes curvas de atenuación:
      - Lineal
      - Ley del cuadrado
      - Ley del cuadrado inverso
      - curva en S
  - **ÓPTICAS DIFERENTES**
    - Óptica con revestimiento especial para proyecciones nítidas y definidas
    - Cuatro hojas de perfil, especialmente recubiertas para minimizar los reflejos.
    - Hay diferentes unidades ópticas disponibles:
      - BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG - ángulo de haz fijo de 19°
      - BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG - ángulo de haz fijo de 26°
      - BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG - ángulo de haz fijo de 36°
      - BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG - ángulo de haz fijo de 50°
      - BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 - Rango de zoom de 15°-30°
      - BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 - Rango de zoom de 25° a 50°
    - Compartimento con cerradura para el uso de los siguientes accesorios disponibles opcionalmente:
      - **Soporte para GOBO**  
Diámetro exterior de los gobos: 86 mm, diámetro óptico: 48 mm
      - Diámetro de apertura **IRIS : ajustable de 5 mm a 74 mm**
  - Puede reemplazar la fuente ETC de cuatro ópticas y/o la marca Triton Blue
  - El cañón óptico se puede girar y bloquear en cualquier posición
- **Especificaciones**
  - Medidas: 310 x 250 x 350 mm (motor LED sin soporte y sin lente)
  - Peso: 5,26 kg
  - Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz
  - Entrada y salida de alimentación mediante conectores PowerCON
  - Consumo de energía: 253W
  - Pantalla de control: LCD
  - Modos de control: Independiente fijo, manual, DMX
  - Protocolo de control: DMX
  - Canales DMX máx.: 4
  - Canales DMX mínimos: 1 canal
  - Lux: 3.885 Lux a 5 metros
  - Máxima salida lumen: 6.400 Lm
  - Temperatura de color regulable de 2800°K a 6000°K
  - Colores: Blanco frío y blanco cálido
  - Color del cuerpo: Negro
  - Lentes: No incluidas se suministran aparte del motor
- **Contenido del paquete**
  - 1 Motor BT-PROFILE ENGINE
  - 1 Cable alimentación Shucko-PowerCON
  - 1 Manual usuario
- **Identificación del producto**
  - Marca: Briteq
  - Modelo: BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE

- Código para pedidos: B06058
- Código EAN: 5420025660587

