

NEUTRIK NC3FXX-HD-D XLR AEREO HEMBRA 3 PIN IP67 HEAVY(CAJA 25 UNIDADES)

Caja de 25 unidades Conector XLR hembra aereo 3 PIN IP67 Neutrik NC3FXX-HD-D

- Conector XLR hembra de 3 polos de alta resistencia para uso en exteriores
- Sellado contra la entrada de polvo y agua según IP67 en combinación con el conector de cable HD NC3MXX-HD*
- La cubierta de sellado de goma protege contra la entrada de agua y los golpes mecánicos.
- Contactos de oro

Referencia NC3FXX-HD-D

Unidad: Paquete 25 unidades
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP67
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones NC3FXX-HD-D Neutrik**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC3FXX-HD-D
        - Tipo conexión: XLR
        - Género: Hembra
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
        - Rigidez dieléctrica: 1,5 kV CC
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 16A
        - Tensión nominal: <50V
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Diámetro exterior del cable: 6,0 - 8,0 mm
        - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con un AWG 14
        - Alambrado: Contactos de soldadura
        - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - **Especificaciones de los materiales**
        - Bota: Poliuretano
        - Recubrimiento de contacto: Aleación dura de Au de 0,2 µm sobre Ni de 2 µm
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: Poliamida (PA66)
        - Elemento de bloqueo: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
        - Caparazón: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento de concha: Cromo negro
        - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
        - Camisa de sellado: EPDM
    - **Especificaciones ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Cumplimiento de normas: IEC 61076-2-103
        - Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **NC3FXX-HD-D**, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.