



NEUTRIK NC3MXX- HD-D XLR AEREO 3 PIN IP67 HEAVY(CAJA 25 UNIDADES)



Caja de 25 unidades Conector XLR macho
aereo 3 PIN IP67 Neutrik NC3MXX-HD-D

- Conector XLR macho de 3 polos de alta resistencia para uso en exteriores
- Sellado contra la entrada de polvo y agua según IP67 en combinación con el conector de cable HD NC3FXX-HD*
- La cubierta de sellado de goma protege contra la entrada de agua y los golpes mecánicos.
- Contactos de oro

Referencia NC3MXX-HD-D

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP67
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Especificaciones NC3MXX-HD-D Neutrik**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3MXX-HD-D
- Tipo conexión: XLR
- Género: Macho

- **Especificaciones eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 3 m Ω
- Rigidez dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal: <50 V

- **Especificaciones mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: 6,0 - 8,0 mm
- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con un AWG 14
- Alambreado: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Especificaciones de los materiales**

- Bota: Poliuretano
- Recubrimiento de contacto: Aleación dura de Au de 0,2 μ m sobre Ni de 2 μ m
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Caparazón: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento de concha: Cromo negro
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
- Camisa de sellado: EPDM

- **Especificaciones ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento de normas: IEC 61076-2-103
- Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **NC3MXX-HD-D** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

