

NOVASTAR SENDER BOX MCTRL300 CONTROLADOR 650.000 px



Sender Box NCTRL300 Novastar

- Descubre la excelencia en rendimiento y flexibilidad con la gama MCTRL de NovaStar.
- 1 entrada de vídeo DVI; 1 entrada de audio; 2 salidas de puerto Ethernet
- Interfaz USB que se puede conectar en cascada para un control uniforme
- La tarjeta de envío individual soporta una resolución de 1280 \times 1024, 1024 \times 1200, 1600 \times 848, 1920 \times 712 o 2048 \times 668
- 1 interfaz de sensor de luz; fuente de alimentación independiente
- Los puertos en cascada (UART OUT/IN) han adoptado un enchufe de aviación que es estable y fiable

Referencia NV-MCTRL300

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad





Aplicaciones: Rental e instalación Tamaño: 254 x 152 x 228 mm

Peso: 9,98 g Marca: Novastar

- La gama **MCTRL** de **NovaStar**: una colección de equipos de vanguardia diseñados para pantallas LED, destacando por su mínima latencia y capacidad de píxeles variable según el modelo
- A diferencia de los escaladores tradicionales, los dispositivos **MCTRL** están centrados en ofrecer un rendimiento excepcional sin procesamiento adicional. Con una latencia mínima, garantizan una reproducción instantánea y precisa de contenido, ideal para aplicaciones sensibles al tiempo
- La versatilidad de la gama **MCTRL** se refleja en su capacidad de adaptarse a una amplia variedad de configuraciones y requisitos de pantalla LED, desde instalaciones de alta resolución hasta aplicaciones de menor escala

Especificaciones

Marca: Novastar Modelo: MCTRL300

Medidas: 254 x 152 x 228 mmInterfaz del hardware: USB

Descripción de la tarjeta gráfica: Dedicado
Interfaz de la tarjeta gráfica: Desconocido
Aparatos compatibles: Ordenador de escritorio

o Componentes incluidos: Caja, sensor de luz, fuente de alimentación

• Pantalla a color: No

Resolución máxima: 2048 x 668
Interfaz de salida de video: DVI

o Peso: 998 g









