ProPlex SCENESWITCH 8, Panel de escenas DMX PlayBack

Panel de escenas DMX PlayBack | ProPlex SCENESWITCH 8

- **8 Conmutador A/B DMX de 8 universos con reproducción**
- El ProPlex SceneSwitch 8 es un conmutador DMX A/B de 8 canales con reproducción incorporada de 8 escenas. Realice un cambio rápido entre dos fuentes DMX, por ejemplo, dos consolas de iluminación o entre la consola principal y una copia de seguridad. La reproducción de escenas captura datos en las ocho líneas DMX y, si una consola falla, permite la recuperación instantánea de ocho escenas pregrabadas. La fuente DMX y las funciones de copia de seguridad se seleccionan con un interruptor de palanca resistente para evitar el cambio accidental

Referencia PP8TKAB1685RR

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo: Consola Iluminación | Control
Voltaje / Tensión: AC 100-240V 50/60Hz
Rango IP: IP20
Color: Azul
Tamaño: 438 x 90 x 206 mm (en 2 unidades de rack de 19")
Certificacion: CE
Peso: 3,1 kg
Marca: ProPlex

- SceneSwtich 8 es un conmutador A/B de 8 universos con reproducción integrada de 8 escenas
- Sus especificaciones incluyen
    - Conmutación instantánea entre dos fuentes DMX
    - Función exclusiva de reproducción de 8 escenas y 8 universos que recupera instantáneamente 8 escenas estáticas pregrabadas, individualmente o en combinación
    - Interruptor analógico giratorio robusto y de gran tamaño para mayor velocidad y fiabilidad
    - Conmutación de consola fiable y eficiente. Ideal para espectáculos con múltiples actos y múltiples consolas
    - Botones de escena iluminados para cualquier entorno
    - Entrada y salida PowerCon

- **Características**
    - Entradas DMX: 2 x 8
    - Salidas DMX: 2
    - Memorias: 8
    - Conectores entrada DMX: XLR de 5 Pin
    - Conectores PowerCON: Neutrik
    - Alimentación: AC 100-240 50/60Hz
    - Rango temperatura de trabajo: De -201 a +40ºC
    - Medidas: 438 x 90 x 206 mm (en 2 unidades de rack de 19")
    - Peso: 3,1 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.