ProPlex IQ TWO 66 2X, ETHERNET-DMX NODE, PORTABLE

NODO ETHERNET-DMX montaje portátil de 6 vías | IQ DOS 66 2X ProPlex

- **Nodo ArtNet/sACN-DMX bidireccional de 6 vías con DOS puertos EtherCon y potencia PoE**
- Procesador de alta potencia para conversión de datos sin fallos, parcheo y fusión de hasta seis universos
- Potente pero intuitivo conjunto de características, control, gestión, a través de LCD integrado, interfaz de navegador o software ProPlex
- Los puertos Dual EtherCon permiten enlaces de latencia muy baja de unidades y, con GBS y EZ-LAN, la topología de anillo para velocidad y redundancia

Referencia PPIQB625PR

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Nodo DMX
Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz / PoE In (802.3af)
Rango IP: IP20
Color: Azul

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tamaño: 207 x 136 x 273 mm
Peso: 4,65 kg
Marca: ProPlex

- Opción de alimentación PoE para mayor comodidad o redundancia de doble potencia
- Combina ArtNet o Streaming ACN de múltiples fuentes
- Funcionalidad rDM bidireccional completa. Entrada o salida en cualquier conector DMX
- Carcasa de montaje portátil robusta "BSH" con yugo de celosía extraíble. Kits de montaje en rack simples y dobles disponibles

- **Características**
    - Puertos Ethernet: 2
    - Universos ArtNet/sACN: Máx. 6
    - Puertos DMX: 6
    - Conectores DMX: Conectores XLR Neutrik de 5 Pin
    - Aislamiento del puerto DMX: Optico hasta 1.000V
    - Conectores Ethernet: Conectores EtherCon RJ45 Neutrik
    - Protocolos Network: ArtNet, sCAN (E1.31)
    - Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz / PoE In (802.3af)
    - Conector alimentación: Conector powerCON NAC3MPA Neutrik
    - Consumo: 48W
    - Fusible: 1A 250V
    - Ratio temperatura de trabajo: De -20ºC a +40ºC
    - Medidas: 207 x 136 x 273 mm
    - Medidas con embalaje: 261 x 186 x 343 mm
    - Peso: 4,65 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.