


# ProPlex IQ MICRO, 2 UNIVERSE, 2-PORT ETHERNET-DMX NODE, 1 ETHERCON

ProPlex®
DATA DISTRIBUTION

Nodo Ethernet DMX portátil de 2 vías ProPlex IQ MICRO

- El nodo Ethernet-DMX bidireccional IQ Micro de 2 universos y 2 puertos incluye mucha potencia de fusión/conversión en un paquete pequeño
- Convierta entre Ethernet y 2 universos de DMX
- Conectores Neutrik y botones de navegación grandes con LCD de fácil lectura hacen la programación sea simple, fácil y rápida
- La práctica placa de montaje hace que la instalación sea fácil y la unidad extremadamente compacta encajará en cualquier lugar
- Los productos ProPlex IQ son robustos, intuitivos y rápidos de configurar. ¡Impulsado por PoE, el IQ Micro es totalmente funcional RDM e interactúa con el software ProPlex

Referencia PPIQC215MCD

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Consola Iluminación | Control
Voltaje / Tensión: DC 24/48V (PoE In)
Rango IP: IP20
Color: Azul
Tamaño: 124,6 x 84,9 x 47,6 mm
Certificacion: CE
Peso: 0,4 kg
Marca: ProPlex

- Conversión bidireccional, de 2 universos, fusión de 2 puertos y protocolo Ethernet de datos DMX (sACN/ArtNet)
- La microcaja resistente y extremadamente compacta con placa de montaje y correa opcionales se instala en casi cualquier lugar
- Interfaz web intuitiva y sencilla o control del panel frontal de todas las funciones básicas
- Funcionalidad RDM para la retroalimentación y el monitoreo completos del sistema
- Todos los conectores Neutrik: XLR y EtherCON

- **Características**
  - Puertos ethernet: 1
  - Puertos DMX: 2
  - Conectores DMX: XLR hembra de 5 PIN Neutrik (NC5FAV)
  - Aislamiento del puerto DMX: Óptico, hasta 1000V
  - Conectores Ethernet: Conector EtherCON RJ45 Neutrik
  - Tipo Ethernet: 10/100 Base-T
  - Protocolos Network: ArtNet, sACN (E1.31)
  - Características adicionales: RDM, fusión HTP, prioridad de ensayo, prioridad sACN
  - Alimentación: DC 24/48V (PoE In)
  - Máx. comsumo: 2.5W
  - Raitio temperatura de trabajo: De -20ºC a +40ºC
  - Medidas: 146 x 84,9 x 51 mm
  - Peso: 0,4 kg




Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.






Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.