



LASERWORLD DS-3000RGB MK5



Laserworld DS-3000RGB MK5

- Potente láser a todo color de la gama semiprofesional, con una placa base incorporada con muchas opciones de control
- Excelente control DMX con configuraciones de seguridad internas y funciones adicionales que facilitan la integración de los dispositivos en una configuración DMX existente
- Licencia del software Showeditor versión completa incluida
- Zona óptica separada para un mínimo esfuerzo
- Perfecto para instalaciones de clubes medianos a grandes, eventos en interiores y luce fantástico en producciones a gran escala

Referencia 7640144997571

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Sistemas Laser
Apertura haz: Ángulo máximo de escaneo 40°
Potencia: 3.000 mW de potencia garantizada
Voltaje / Tensión: Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V
AC, 50/60 Hz
Color: Negro
Tamaño: 210 x 215 x 142 mm
Peso: 5,5 kg

- **Características destacadas**

- 3.000 mW de potencia garantizada
- Capacidad para gráficos: 40 kpps a 8°
- Ángulo máximo de escaneo 40°
- Mezcla de colores completa - modulación analógica
- Haces de luz extremadamente nítidos e intensos: aprox. Diámetro del haz de 4 mm y baja divergencia de 0,9 mrad
- Guarde la configuración de seguridad directamente en el láser y se aplicarán en todos los modos
- Conexión sencilla en bucle de varios dispositivos mediante alimentación, DMX e ILDA
- Software gratuito de control informático - Showeditor - actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: automático, DMX, Artnet e ILDA

- **Controladora ShowNET de serie**

- Varias opciones de control: ILDA, DMX Profesional (dos modos), Art-Net Profesional (dos modos), Funcionamiento autónomo, Modo musical, Master-Slave, Receptor de streaming ILDA, LAN (control por ordenador, DAC integrado)
- Crea contenido personalizado, almacénalo dentro del láser y reproducélo en diferentes modos
- Software de control de espectáculos láser gratuito incluido

- **Detalles técnicos**

- Potencia Garantizada en la apertura: 3W
 - Potencia Rojo: 650 mW / 638 nm
 - Potencia Verde: 900 mW / 520 nm
 - Potencia Azul: 1.600 mW / 450 nm
- Espec. del Haz*: ca. 4 mm / 0.9 mrad
- Escáner: 40 kpps@8°
- Apertura Máx.: 40°
- Tipo de Láser: Diodo
- Clase: 4
- Modos de Uso: ILDA, DMX, LAN, ArtNet, ILDA streaming, integriere SD-Karte, Automatikmodus, Master-Slave
- Figuras Básicas: über 120 (Ebene, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.)
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, manual de instrucciones, llave, enclavamiento; Licencia de software de la versión completa de Showeditor incluida
- Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V AC, 50/60 Hz
- Consumo Eléctrico: 80 W
- Tamaño: 210 x 215 x 142 mm (L x W x H)
- Peso: 5.5 kg



