

LASERWORLD DS-3000RGB FB4 MK5



Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5

- 3'000 mW potencia garantizada
- Capacidad gráfica 40 kpps@8°
- Ángulo máximo de exploración 40°
- Mezcla de colores completa modulación analógica
- Haces intensos extremadamente nítidos - ca. 4 mm diámetro del haz y baja divergencia de 0.9 mrad
- Enlace de varias unidades con Power linking, DMX e ILDA
- Múltiples modos de control Auto, DMX, Artnet e ILDA
- Interfaz Pangolin FB4

Referencia 7640144997571FB4

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Tipo: Diodo, clase 4

Apertura haz: Apertura Máx: .40°

Potencia: Potencia Garantizada en la apertura: 3'000

nW

Voltaje / Tensión: Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V

AC, 50/60 Hz

Tamaño: 210 x 215 x 142 mm (L x W x H)

Consumo: 80W Peso: 5.5 kg Marca: Laserworld





Un potente láser a todo color de la gama semiprofesional, equipado con una tarjeta de salida FB4 integrada que permite el control DMX, ArtNet y autónomo, así como el control por ordenador a través de QuickShow o BEYOND. Zona de óptica separada para un menor esfuerzo.

Perfecto para instalaciones en clubes medianos y grandes, eventos en interiores y tiene un aspecto fantástico en grandes producciones.

El Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 dispone de escáneres aptos para gráficos, con una velocidad máxima de 40 kpps@8° y un ángulo de escaneado de hasta 40°. 40 kpps@8° velocidad y hasta 40° ángulo de escaneado. A través de la interfaz interna FB4, el Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 ofrece varias opciones de control, incluyendo DMX, ArtNet, así como control directo por ordenador a través de la red (se requiere el software QuickShow o el software BEYOND).

Pero eso no es todo lo que ofrece el Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5:

- El Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 es un sistema láser de diodos RGB a todo color modulado analógicamente con una potencia de salida garantizada de 3'000 mW. La fuente láser roja tiene una potencia de salida de 650 mW / 638 nm, la verde de 900 mW / 520 nm y la fuente láser azul real tiene una potencia de salida de 1'600 mW / 450 nm. Las fuentes láser de diodo proporcionan haces láser potentes. El proyector tiene buenas especificaciones de haz con un diámetro del haz de aproximadamente ca. 4 mm y una divergencia del haz de 0.9 mrad. El sistema galvo tiene una velocidad de exploración de hasta 40 kpps@8°.
- No hay circulación de aire en la zona óptica, la temperatura se regula a través de la sección separada del disipador de calor. Esto reduce al mínimo los trabajos de mantenimiento y limpieza.
- Los efectos y animaciones prealmacenados (de QuickShow BEYOND) pueden ser llamados a través de DMX / ArtNet y ajustados en directo en color, posición o con efectos adicionales.
- El Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 también ofrece control directo por ordenador a través de Pangolin QuickShow.
- El Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 también ofrece control directo por ordenador a través de Pangolin QuickShow o BEYOND. Esto le permite proyectar sus propios espectáculos láser o preprogramados, logotipos, textos o sus propios gráficos y animaciones.
- El proyector láser para espectáculos Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 viene con una carcasa compacta que es ligera y cuenta con un soporte estable de 360°. El soporte permite varias posiciones de montaje: son posibles tanto instalaciones colgantes como de pie ideal para DJ móviles y espectáculos láser temporales, pero también para instalaciones fijas en un truss o en el techo.
- El Laserworld DS-3000RGB FB4 MK5 es ideal para aplicaciones semiprofesionales y es perfecto para clubes y discotecas medianas y grandes, así como para escenarios más pequeños y en cualquier otro lugar de fiesta.

Especificaciones Técnicas

- Potencia Garantizada en la apertura: 3'000 mW
- Potencia Rojo: 650 mW / 638 nm
 Potencia Verde: 900 mW / 520 nm
 Potencia Azul: 1'600 mW / 450 nm
 Espec. del Haz*: ca. 4 mm / 0.9 mrad
- Escáner: 40 kpps@8°
 Apertura Máx: .40°
 Tipo de Láser: Diodo
- Clase: 4
- Modos de Uso: FB4, ILDA, DMX, ArtNet
 Figuras Básicas: Disponible para descargar
- Accesorios: Cable de alimentación, manual, interlock, llave
- Fuente de Alimentación: 85 V 250 V AC, 50/60 Hz
- Consumo Eléctrico: 80 W
- Tamaño: 210 x 215 x 142 mm (L x W x H)
- Peso: 5.5 kg

*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.





