

LASERWORLD LASERWORLD FB4 MAX² INTERFACE

Laserworld FB4 MAX²

Interfaz externa Pangolin Flashback 4 FB4 MAX con licencia de software Quickshow.
Fuente de alimentación interna, rosca M10 para fijar una abrazadera

- DMX IN y OUT
- ILDA IN, OUT y THROUGH
- Alimentación IN y THROUGH
- Fuente de alimentación interna
- Rosca M10 para fijar una abrazadera
- Licencia de software Pangolín Quickshow incluida
- Se puede actualizar a Pangolín Beyond
- Cubierta resistente de aluminio

Referencia 7640144999292

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Interfaz externa Pangolin
Rango IP: IP64
Tamaño: 200 x 115 x 160 (L x W x H)
Peso: 2,04 kg
Marca: Laserworld

El Interfaz Laserworld FB4 MAX es una interfaz de red que funciona con Pangolín Quickshow o Pangolín BEYOND.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Pangolín Quickshow está incluido. Dispone de una memoria SD para almacenar contenidos que pueden ser activados por DMX o ArtNET o ejecutarse en modo Automático.

El Interfaz Laserworld FB4 MAX puede ser utilizado con cada sistema de láser de espectáculo, proporcionando una de las características mencionadas anteriormente, independientemente de la marca.

Las características del Interfaz Laserworld FB4 MAX son:

- Control total por Ethernet
- Tarjeta de memoria SD independiente
- Pantalla OLED a todo color
- Preparación de la pantalla para el control de la actividad de la empresa.
- Soporte para DMX y/o ILDA (dependiendo de la versión)
- Soporta una velocidad de escaneo de hasta 120kpps
- Soporte para 6 canales de colores
- Salida láser mejorada con interpolación

La pantalla OLED integrada a todo color ofrece varias opciones de ajuste:

- Configuración del proyector
- Configuración del color
- Corrección geométrica
- Ajustes de seguridad
- Reloj
- etc...

Interfaz Laserworld FB4 MAX

- Interfaz Laserworld FB4 MAX ejecuta el software de control láser Pangolín Quickshow y ofrece la posibilidad de controlar el sistema láser a través de ILDA o DMX, o mediante la memoria SD incluida. Además permite conectar proyectores láser adicionales a través de ILDA through e ILDA in.
- Para el control ILDA o DMX: Sólo tiene que conectar un cable de red (CAT5) desde su ordenador, ejecutando Pangolín Quickshow (el software está incluido en este paquete), al puerto de red del Interfaz Laserworld FB4 MAX. A continuación, conecte un cable ILDA o DMX desde esta interfaz de red al sistema láser.
- Con memoria SD: Modo consola de iluminación: Cree contenido en el software Pangolín y luego exporte este contenido a la memoria SD incluida. Esta opción es ideal para los diseñadores de iluminación.
- Modo automático: Cree contenido en el software Pangolín y luego exporte este contenido a la memoria SD integrada (incluida). Se puede reproducir el contenido de la memoria SD automáticamente, sin necesidad de un ordenador. El Interfaz Laserworld FB4 MAX cuenta con un reloj interno que permite establecer un tiempo determinado para la reproducción (se necesita batería adicional - no incluida).

Especificaciones Técnicas

- Accesorios: Tarjeta MicroSD, cable de alimentación, manual
- Clasificación IP: IP64
- Tamaño: 200 x 115 x 160 (L x W x H)
- Peso: 2,04 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.