

HARTING PIN

HEMBRA 0.14-0.37



Contacto hembra Han® D de Harting

- Fabricante: Harting
- Tipo de conector: HDC
- Clase de conector: hembra
- Uso - serie/fabricante: Han® D
- Material de contactor: aleación de cobre
- Cobertura de contacto: plateado
- Corte de cable: 0,14...0,37mm²
- Montaje eléctrico: crimpados

Referencia 09150006204

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Semi-Profesional
Gama: Accesorios
Tipo: Conector
Género conector: Hembra
Conectores: Contacto (Pin)
Marca: Harting

Identificación

- Categoría: Contactos
- Serie: Han D®
- Tipo de contacto: Contacto de engaste

Versión

- Método de terminación: Terminación de engaste
- Tipo: Hembra
- Proceso de fabricación: Contactos girados

Características técnicas

- Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,37 mm²
- Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
- Corriente nominal ≤ 10 A
- Resistencia de contacto ≤ 3 m Ω
- Longitud de pelado del cable 8 mm
- Ciclos de conexión ≥ 500

Propiedades del material

- Material (contactos) Aleación de cobre
- Superficie (contactos) Chapado en plata
- RoHS conforme con exención
- Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
- Estado ELV conforme con exención
- China RoHS 50
- Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
- Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
- Sustancias REACH SVHC Sí
- Sustancias REACH SVHC Plomo
- Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
- Sustancias de la California Proposition 65 Sí
- Sustancias de la California Proposition 65 Plomo

Especificaciones y homologaciones

- IEC 60664-1
- IEC 61984

Otros datos

- Tamaño del embalaje 100 unidades
- Peso neto unitario 0,5 g



