



# NEUTRIK POWERCON AEREO AZUL ( cable de 6 a 12 mm) DESMONTADO(CAJA 100 UDS)



Conector Powercon aereo 2 Polos capuchón azul para cables diámetro de 6 a 10 mm (CAJA 100 UDS)

- Para entrada de corriente 250V 16A
- Estándar de calidad **NEUTRIK** superior, extremadamente robusto y confiable
- Este modelo es ideal para cables tipo
  - H07RN-F de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - H05RN-F de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - H05VV-F de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Referencia NAC3FXXA-W-S-D

Unidad: Caja 100 unidades  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Powercon  
Tipo: Conector Powercom  
Rango IP: IP20  
Color: Azul  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo

- Conector de cable de alimentación de CA con bloqueo, con llave y codificado por colores (azul) para toma de corriente, conjunto de terminales de tornillo, **para diámetros de cable de 6 a 12 mm**
- El powerCON FXXA es un conector de alimentación bloqueable monofásico (3 conductores) con capacidad de interrupción de circuito cuando se acopla a bases de la serie powerCON XX
- Certificación IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1, por lo tanto aceptado como componente para juegos de cables acc. a IEC 60799 / UL 817 y equipo acc. según CEI 62368-1
- Diseño ergonómico con carcasa moldeada de dos componentes antideslizante
- Exclusivo buje de bloqueo NEUTRIK y alivio de tensión para diámetros de cable de 10 mm a 16 mm
- Fácil de montar porque el alivio de tensión se bloquea mecánicamente con el inserto y se alinea con la carcasa
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Protección contra torceduras mejorada por buje de dos componentes
- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NAC3FXXA-W-S-D
    - Código EAN: 7613187017759
    - Familia Neutrik: PowerCON
    - Caja de 100 unidades
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica:  $> 3 \text{ kVac}$  (después de los ciclos de acoplamiento)
    - Resistencia de aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (inicialmente)
    - Número de contactos eléctricos: 2 + Tierra
    - Clasificación Europea: EN 60320-1: 16 A 250 V CA, CBC
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: 6 a 12 mm
    - Vida del conector: Típicamente 5.000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable ( $\text{mm}^2$ ): De 1,5 - 2,5  $\text{mm}^2$  con AWG de 12 a 16
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura fácil
    - Terminación: Terminales tipo tornillo
  - **Material**
    - Recubrimiento de contacto: AG
    - Contactos: Aleación de cobre
    - Inserto: Poliamida (PA6.6)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión
    - Cuerpo: Poliamida (PA6) / TPE
    - Alivio de tensión: Policetona
    - Cojinete: Polipropileno / TPE
  - **Ambientales**
    - Rango de temperatura: De  $-33^\circ\text{C}$  a  $+80^\circ\text{C}$
    - Clase de protección: IP20
    - Inflamabilidad según: UL94 V-0
- **Nota:** El conector **NAC3FXXA-W-S-L** se suministra en cajas de 100 unidades,
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Pack  
of 100

