



# DIRTY RIGGER CORDON INTERCAMBIABLE CON MOSQUETON PARA HERRAMIENTAS NEW VERSION V2



Cordón para herramientas LANYARD-V2 Dirty Rigger

- El cordón Dirty Rigger más resistente y versátil
- El nuevo y mejorado cordón de herramientas intercambiables Dirty Rigger V2 está construido para durabilidad y versatilidad
- Hemos actualizado los clips de liberación rápida a acero galvanizado para mayor resistencia
- Además, el accesorio de bucle de herramienta ahora se adapta a una gama aún más amplia de herramientas, incluida la mayoría de las llaves inglesas

Referencia DTY-LANYARD-V2

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Pack  
Tipo: Accesorios  
Tamaño: Longitud natural: 96 cm. Longitud estirada:  
122 cm  
SWL: 1 kg  
Marca: Dirty Rigger

- **Características claves del cordón para herramientas**

- Clip de mosquetón de aleación de aluminio anodizado autoblocante con ojo cautivo y rotación de 360°
- El bungee interno ayuda a absorber los golpes de una herramienta caída
- 2 accesorios de bucle de liberación rápida, con clips de acero galvanizado
- Límite de carga de trabajo (WLL) 1kg
- Adecuado para la mayoría de las herramientas
- Dimensiones
  - Longitud natural: 96 cm
  - Longitud estirada: 122 cm
- Las medidas son aproximadas. Las herramientas que se muestran son solo para fines de demostración y no están incluidas

- **Guía de información para el usuario Dirty Rigger Interchangeable Tool Lanyard V2.0**

- Este accesorio ha sido diseñado únicamente como cuerda de seguridad para herramientas de uso general. Su utilización no de sustituir la implementación de las prácticas recomendadas de seguridad en el trabajo:
  - Límite de carga de trabajo (WLL): 1 kg
  - El usuario debe valorar la idoneidad de esta cuerda de seguridad y tener una formación específica sobre su correcta utilización antes de usarla
  - No se ha diseñado para la escalada ni para la detención de caídas de personas
  - Asegúrese siempre de que las herramientas y complementos estén fijados de forma segura y se mantengan fijados durante el uso
  - Enganche la cuerda de seguridad únicamente a un punto de anclaje apropiado. No acople la cuerda directamente a su cuerpo
  - Asegúrese de que el punto de fijación de la herramienta sea lo suficientemente resistente como para soportar una caída de la herramienta
  - Asegúrese de que el punto de anclaje sea lo suficientemente resistente como para soportar una caída de la herramienta
  - Compatible únicamente con herramientas que dispongan de un punto de fijación cerrado
  - Inspeccione el producto antes de cada uso. Si existen señales de desgaste o daños, no use el producto
  - Este producto debe ser inspeccionado minuciosamente por personal debidamente formado al menos una vez al año
  - Evite que la cuerda de seguridad quede colgando suelta o se arrastre
  - Solo se debe conectar al producto una herramienta o complemento al mismo tiempo
  - No utilice el producto en un entorno en que haya piezas en movimiento
  - Solo se deben cambiar las herramientas/complementos en condiciones seguras (p. ej. no cuando se esté trabajando en altura)
  - Solo se debe utilizar el producto con sus piezas originales
  - No utilice la cuerda de seguridad en condiciones de tensión
  - Si el producto se somete a una carga de impacto, deje de utilizarlo
  - Asegúrese de que el producto no roce con bordes afilados o abrasivos
  - Longitud de la cuerda de seguridad en reposo: 96 cm aprox. (sin herramientas ni piezas acopladas)
  - Longitud máxima de la cuerda de seguridad: 122 cm aprox. (sin herramientas ni piezas acopladas)
  - Puede que la cuerda de seguridad alcance una longitud en reposo/máxima mayor, especialmente si se somete a una carga. Preste atención a su entorno,

Open Access License: Creative Commons: cc-by-nc-sa.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

especialmente a las personas u obstáculos que podrían recibir un impacto en caso de caída de una herramienta

- Evite que la cuerda de seguridad se enrede, enrolle, presente nudos o quede restringida por algún elemento
- Producto no apto para su uso en condiciones o entornos extremos
- No utilice el producto con temperaturas inferiores a -35 °C o superiores a 45 °C

#### • Acerca de Dirty-Rigger

- Dirty Rigger tiene una misión simple: mantenerte trabajando duro, seguro e inteligente. Desde los inicios, han dedicado a la fabricación de bolsas de herramientas resistentes, cinturones, guantes y accesorios que resistan los desafíos más difíciles. Diseñados para profesionales de diversas industrias, desde el aparejo hasta la construcción, nuestros productos combinan un diseño innovador con materiales duraderos para garantizar que se mantenga equipado y protegido en el trabajo. Descubra nuestro viaje, nuestro compromiso con la calidad y por qué se confía en Dirty Rigger en todo el mundo para herramientas y equipos que trabajan tan duro como usted

