

TRITON BLUE AQUA METEOR 84 NEON LED PAIR 7 LED X 12 RGBW + NEON EFFECT 26º IP65

Proyector IP65 PAR WASH con 7 LED de 12W + efecto tipo Neón con 60 LED RGB de 0,6W

- Control Full HD de los LED
- Fabricado en aluminio muy resistente
- CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.700 K a 8.000 K
- Hasta 16,7 millones de colores RGBW con control de saturación total
- Apertura del haz de salida de 26º aportando una luminosidad a 1 m de 27.130 Lux
- Conectores **IP65 PowerCON TRUE 1** REAN (Neutrik Group) UL94 V-0

Referencia 10286870

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 4 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: PAR LED IP65
Apertura haz: Angulo de salida de 26º
Potencia: Máx. 120W
Voltaje / Tensión: Voltaje entrada: AC de 90V a 260V

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

50/60 Hz
Temperatura de color: CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.700 K a 8.000 K
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 7 LED x 12W + 60 LED de 0,2W RGB
Colores LED: RGBW + Efecto Neón
Carcasa / Cuerpo: Fundición a presión de aluminio
Tamaño: 299 x 155 x 279 mm
Certificacion: CE y RoSH
Número de canales: 12 ó 17 canales DMX seleccionables
Peso: 4,6 kg
Marca: Triton Blue

- Proyector PAR LED IP65: Diseñado para exteriores, que combina 7 LEDs de 12W RGBW de alta potencia con un anillo decorativo de LEDs SMD (efecto Neón)
- Efectos y Control: Ofrece una apertura de haz de 26° y una temperatura de color lineal ajustable (2700K-8000K)
- Diseño Robusto: Su estructura de aluminio fundido a presión y su clasificación IP65 lo hacen ideal para iluminación arquitectónica y eventos

- **Especificaciones Técnicas del AQUA METEOR 84 NEON**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: 7 x 12W RGBW 4-en-1 LED + Anillo Pixel SMD
    - Configuración del LED: 7 x 12W + 60 LED RGB de 0,6W SMD RGB neon
    - CCT: 2700K - 8000K (Ajuste lineal)
    - Intensidad Lumínica: 22.530 lux @ 1m (RGBW) / 2.560 lux @ 3m (RGBW)
    - Vida Útil del LED: 50.000 horas
  - **Óptica**
    - Apertura de Haz: 26°
    - Diámetro de la lente: 27.5 mm
    - Tipo de Lente: PMMA
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: RGBW (16.7 millones de colores) + Neon RGB
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 Bit
    - Curvas de Dimmer: Linear
    - Rueda de Animación: Efecto anillo neón
    - Efectos: efecto tira de neón, estrobo 1-25 t/s, efecto pulso
  - **Cuerpo**
    - Hardware integrado: Lira para suelo o colgado
    - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión (Die-cast aluminium)
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP65
  - **Nivel de Ruido**
    - Modo Silencioso: Sí
  - **Control**
    - Protocolos: DMX512
    - Modo de funcionamiento: DMX, Maestro-Esclavo, Activo por sonido, Automático
    - Canales DMX: 12, 17
    - Control de Pixel: Sí (Anillo SMD controlable)
    - Control Inalámbrico: Control IR (Infrarrojos) incluido
    - Display: Pantalla LED de 4 botones
    - Batería de Respaldo: No
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 90-260V, 50/60Hz
    - Consumo Máximo: 120W
    - Conexión de Señal: Conectores XLR 3 pines IN/OUT
    - Conexión de Datos: DMX512
    - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON TRUE IN/OUT (IP65)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Disipación de calor
    - Suspensión y Fijación: Doble lira (Bracket)
    - Rango de temperatura de trabajo: Máxima ambiente 35°C~45°C
    - Peso: 4.6 kg (Neto) / 5.8 kg (Bruto)
    - Medidas: 299 x 155 x 279 mm
- **Certificaciones**
    - Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**
    - 1 x Aqua Meteor 84 Neon
    - 1 x Cable de alimentación
    - 1 x Cable de señal
    - 1 x Cable de seguridad
    - 1 x Manual de usuario
    - 1 x Control IR

- **Accesorios Opcionales**
    - Flightcase para focos LED Aqua Series (Código: **10287482**)

- **Descripción para proyectos**
    - Proyector PAR LED IP65 de 120W para exteriores, equipado con 7 LEDs de 12W RGBW (4 en 1) y un anillo decorativo de píxeles SMD (efecto Neón) para efectos visuales adicionales. Ofrece una apertura de haz de 26° y una temperatura de color lineal ajustable (2700K-8000K). Cuenta con chasis de aluminio fundido, doble lira para montaje y sistema de refrigeración por ventilador con modos seleccionables (Silencioso/Auto/Alto). Control mediante DMX512 (12/17 canales), modos automáticos y control remoto IR incluido. Conexiones XLR de 3 pines y alimentación PowerCON IP65. Alimentación AC 90-260V. Dimensiones 299x155x279 mm y peso 4.6 Kg. Certificaciones CE y RoHS.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.